

# 安德森-耐格SV压力变送器ANDERSON-NEGELE

产品名称	安德森-耐格SV压力变送器ANDERSON-NEGELE
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

## 产品详情

安德森-耐格SV压力变送器ANDERSON-NEGELE

安德森-耐格SV压力变送器ANDERSON-NEGELE介绍

该系列压力变送器不仅设计新颖小巧，内置LCD显示可选项。产品在性能、光洁度和除尘度方面满足制药和生物技术行业所要求的最恶劣工艺和杀菌条件

安德森-耐格SV压力变送器ANDERSON-NEGELE说明

SV制药系列压力变送器不仅设计新颖小巧，而且可选内置LCD显示。产品在性能、光洁度和除尘度方面满足所有制药要求，可承受制药和生物技术行业所遇到的最恶劣工艺和杀菌条件。

该系列采用一件式不锈钢封装设计，内置转换器和电子电路以将压力和/或真空转换为成比例的 4-20 mA 信号。多种多样的过程连接和量程可为任何应用灵活地配置理想变送器。它适用于高温工作并可承受在线清洗/在线蒸汽灭菌（CIP/SIP）条件。

安德森-耐格SV压力变送器ANDERSON-NEGELE简介

该系列采用一件式不锈钢封装设计，内置转换器和电子电路以将压力和/或真空

转换为成比例的 4-20 mA 信号。多种多样的过程连接和量程可为任何应用灵活

地配置理想变送器。它适用于高温工作并可承受在线清洗/在线蒸汽灭菌（

CIP/SIP）条件。

所有型号都在出厂前标定为标准或自定义量程。为方便现场维护，它们还提供非交

互式零点、量程调节和易于现场操作的测试点。可选LCD顶盖显示屏可任意比例缩

放以匹配实际工艺单位、0-\*\*\*\* 满量程或4-20 mA。这项实用功能除了标准4-20 mA输出外，还能提供直接过程显示。产品免费附送永久性标签。此外，SV符合1类，1级、A、B、C、D组本安要求。各型号均附带标定证书。

#### 技术参数

电源：9-32 VDC（直流），标准稳压或非稳压24 VDC

输出：4-20 mA DC回路电阻：24 VDC 时为 0-750 欧姆30 VDC时为0-1050欧姆

显示：可选3 1/2 数位、0.5" LCD，顶盖安装

精度：对于标准范围， $\pm 0.5\%$  满量程，但以下

除外0-50 psig（ $\pm 1.0\%$  满量程，所有的

真空/压力量程和PSIA量程为  $\pm 1.0\%$ ）