

武汉晟文玻璃胶批发中心 批发大板玻璃胶

产品名称	武汉晟文玻璃胶批发中心 批发大板玻璃胶
公司名称	湖北省武汉市晟文胶粘
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区现代机电城27栋13号
联系电话	027-83295633 18627147777

产品详情

产品型号：骏科特650大板玻璃胶

详细介绍：

产品说明：

本产品为单组份、脱酸型、室温固化硅酮密封胶；韧性好、弹性佳、使用方便、固化速度快，具有优异的耐候耐老化性；对多种建材有良好的粘接性能。

基本用途：

各类门窗安装；各类玻璃工程粘接密封；各类标牌物件、展示柜等粘接密封。

主要技术指标 Main technical indicators:

检测项目	Test items	国家标准	检验依据
		GB/T 14683-2003	
下垂度mm	Sag mm	3	GB/T 13477
挤出性ml/min	Extrudability	80	

表干时间min	Dry time, min	180	
硬度has	Hardness has	/	GB/T 531
热失重%	TG%	10	GB/T 13477
弹性恢复率%	Elastic recovery rate%	80	
拉伸强度Mpa标准条件	Tensile strength Mpa Standard Conditions	0.4	
定伸粘结性	Tensile adhesion	无破坏	
最大强度伸长率%	Maximum Strength Elongation%	/	

施工指南：

必须使用甲苯或丙酮等溶剂，将接口处清洗干净，并保持干燥。施工时应用密封胶将接缝完全填满，确保两面粘结。在需要进行保护的部位贴上胶带，但不可把胶带触及到将要施工的表面。在胶未固化前，立即进行修边，以达到优美的外观。