

湖面警示航标定锚带灯浮标浮体

产品名称	湖面警示航标定锚带灯浮标浮体
公司名称	宁波千越科技有限公司
价格	125.00/件
规格参数	品牌:千越科技 材质:lldpe 填充:eps
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号17-1室(注册地址)
联系电话	18858446250

产品详情

航道禁航浮标内河警示浮标水上助航设施主要是柱形浮标，其结构是由顶标、支架、标体、电池仓、尾管、平衡铁等组成。其上可装有灯器、雷达反射器、太阳能电池板等，其下系结有锚碇设备。海上急流浮标分子航标太阳能浮鼓价格

柔韧性：断裂伸长率 350%，悬臂按GB/T104标准，做简支梁冲击试验无断裂。高性：聚乙烯为饱和分子团结构，塑料浮标化学稳定性极高，耐各种腐蚀介质（酸、碱、盐）及有机溶剂。高耐候性：因为饱和分子团结构

航道桥涵警示浮标可以帮助引导船舶航行、位和标示碍航物与表示警告的人工标志，为各种水上活动提供安信息的设施或系统。设于通航水域或其近处，以标示航道、锚地、滩险及其他碍航物的位置，表示水深、风情，挥狭窄水道的交通。

海船进江航道，是指内河航道中可供进江海船航行的航道，其航线一般通过增设的标志辅以必要的“海船进江航行指南”之类的文件加以明确；主航道，是指供多数尺度较大的标准船舶或船队航行的航道；副航道，是指为分流部分尺度较小的船舶或船队而另行增辟的航道；