

成都PCM电话光端机

产品名称	成都PCM电话光端机
公司名称	成都派森科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都高新区肖家河中街43号
联系电话	028-89644100 13408086551

产品详情

成都派森科技有限公司专业供应4路、8路、12路、24路、30路、60路电话光端机，pcm数字电话光端机（含接收机/发射机/电源）是我公司独立研发的具有一系列功能齐全的全数字光纤传输设备，在一根光纤上可传输1-60路高品质（8bit或10bit）非压缩电话语音信号。欢迎访问公司网站www.passioncctv.com
联系方式qq: 2275167091 电话：赵13408047376

产品特点

工业级设计、smt工艺

线路接口方式：2m的g.703或光纤接口，可自定义

用户接口多样，两路物理隔离的10/100base-t自适应以太网接口、8路话音接口(普通的fxo、 fxs;热线电话，磁石电话等)；四路rs232/rs485接口以及一路成帧/.35

供电方式为交流220v或直流48v

局端，户端为19英寸1u标准设备

带传真，来电显示功能

光纤接口

接口 fc

传输距离 0~20km(单模光纤,标准型)

0~60km(单模光纤,长距型)

0~120km(单模光纤,超长距型)

光线路速率 : 155mhz

光发射功率 : -10dbm (led)

光检测器: pin/fet

光接收灵敏度: -36dbm (pe=1 ´ 10-10)

光连接器 : fc型连接器

电话接口

电话路数 : 60路

接口类型 : 户端为二线电话接口 (接fxs) , 局端为交换机用户线接口 (接fxo) 或热线电话磁石电话等。

pcm 编码, 音频传输特性符合itu-t g.712、 g.714建议

连接器 : rj45/rj11 (可定制)

lan接口

10/100base-t utp接口

过滤和转发速率达每秒15 , 000帧

256帧的缓冲器10 , 000mac地址局域网表

自动学习和更新功能

异步数据接口

传输4路rs232/rs485异步数据

速率 : 256kbps

连接器 : rj45 或自定义

v. 35数据接口

数据速率：n × 64kb/s (n = 31)

接口：dce

连接器：db25/f

工作条件

电压： ac180v ~ 240v ; dc - 48v ;

功耗： 5w

工作温度： -15 ° c~70 ° c

贮存温度： -40 ° c~+85 ° c

相对湿度： 95 %

无腐蚀性和溶剂性气体，无扬尘，无强磁场干扰。

外形尺寸： 19英寸1u标准机箱： 430mm × 220mm × 44mm

成都派森科技专业供应成都音视频光端机、高清光端机、pcm电话光端机、pdh光端机、矩阵、光纤收发器、otdr光时域反射仪等。欢迎访问公司网站www.passioncctv.com 联系方式qq: 2275167091
电话：赵13408047376