

# 箱式变电站（WYJB-12/0.4网络化节能型路灯箱式变电站）

产品名称	箱式变电站（WYJB-12/0.4网络化节能型路灯箱式变电站）
公司名称	郑州金泰尔电气有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	
公司地址	郑州高新技术产业开发区合欢西街8号
联系电话	0371-67855385

## 产品详情

### WYJB-12/0.4网络化节能型路灯箱式变电站

#### 产品描述：

WYJB-12/0.4网络化节能型路灯箱变主要由高压计量单元、高压进线单元、节能变压器单元、EPS应急电源单元、低压无功补偿单元、智能节能控制单元等按一定的接线方式组成的工厂预装型配电设备。具有成套性强、体积小、占地少、能够深入负荷中心、提高供电质量、节约电能、减少能耗、缩短建设周期、对环境适应性强、安装使用方便、运行安全可靠等一系列特点。被广泛用于工矿企业、居民小区、风景区、城市公用设施（隧道、高速公路、桥梁）、道路照明、流动作业工地等，它代替了传统的变电站、配电间，成为当今城网、农网、路网建设的发展方向。 型号含义

适用范围 该产品广泛用于大中城市的路灯照明。 使用条件 环境温度：-35 ~ +55

相对湿度：95%（25） 海拔高度：1000m

周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或烟雾的污染、污秽等级不超过 级。 覆冰：20 mm 风速：34 m/s 地震烈度：8度 特殊使用条件请与制造厂协商解决。 主要技术参数

额定电压：400V 额定频率：50Hz 额定容量：30-1000kVA 调压范围：280V-440V

稳压灵敏度：±2.5% 过电流强度：100倍额定电流持续0.3秒 过负荷耐量：2倍额定电流2分钟

控制电压：AC220V 控制模式：就地控制、程序控制及远程控制 电源电压：AC220V 询价与订货

型号		
额定容量	kVA	
相数、频率	相	Hz

额定电压	高压kV	低压kV
分接范围	( $\pm 2 \times 2.5\%$ 或其他)	
联结组标号	( D , yn11,Y,yn0或其他 )	
短路阻抗	%	
冷却方式	( AN OR AF )	
防护等级、外壳	(IP00,IP20或IP23)	铝合金/钢板/玻璃钢
使用条件	海拔	环境温度