

箱式变压器（ZGS11-H(Z)系列段组合式变压器）

产品名称	箱式变压器（ZGS11-H(Z)系列段组合式变压器）
公司名称	郑州金泰尔电气有限公司
价格	14000.00/台
规格参数	
公司地址	郑州高新技术产业开发区合欢西街8号
联系电话	0371-67855385

产品详情

ZGS11-H(Z)系列段组合式变压器

产品描述：

概述

组合式变压器不同于国内传统的箱式变电站，它是将变压器器身、负荷开关、熔断器等保护元件都浸在油箱内。

该系列组合变压器具有体积小、重量轻、低噪声、低损耗、可靠性高、能代替进口组合式变压器，广泛应用于住宅小区、商业中心、车站、机场、厂矿企业、医院、学校等场所。

特点

结构紧凑、体积小、安装灵活、方便、全绝缘结构、全密封、可靠、保证人身安全，采用双熔断丝保护，降低运行成本，插入式熔断器熔丝为双敏熔丝（温度、电流）可用于终端系列，也可用于环网系统，高压进线采用电缆插接件结构，具有隔离开关的特点，具有操作方便、灵活等特点。变压器为三相五柱或三相三柱线圈结构，铁芯采用阶梯接缝工艺，外表经“三防”处理，可适用于各种环境。

组合式变压器的油浸式负荷开关，具有操作机构并三相联动，分为四位置和二位置形式，分别适用于环网和终端配电系统，可以完成负荷开断和关合操作，由于其三相联动，可以有效地降低铁磁共振。

技术规范

1、电压等级：6-10kV级。

- 2、调压方式：无励磁调压。
- 3、分接范围： $\pm 2 \times 2.5\%$ 。
- 4、容量范围：80-1600kVA。
- 5、频率：50-60Hz。
- 6、相数：单相或三相。
- 7、联结组标号：Yyn0、Dyn11。
- 8、组相型式：终端或环网。