徐州耐高温金属软管，不锈钢高温高压软管，高温高压软管，过江龙豪华不锈钢编织管

产品名称	徐州耐高温金属软管，不锈钢高温高压软管，高温高压软管，过江龙豪华不锈钢编织管
公司名称	徐州水龙头软管水龙头安装过江龙水暖有限公司
价格	.00/条
规格参数	
公司地址	浙江省温州市龙湾区海城镇前街3F
联系电话	0577-85210918

产品详情

徐州耐高温金属软管，不锈钢高温高压软管，高温高压软管，过江龙豪华不锈钢编织管

材质成份：

内管：三元乙丙胶

螺帽：优质红缎铜，抛光镀铬

芯子：优质红缎铜

管身：φ0.21(丝径)×6优质304不锈钢丝　节距23mm

垫片：三元乙丙胶

钢套：优质304不锈钢套

特性：

水温0°C-30°C耐压：20kgf/cm

水温30°C-100°C耐压：13kgf/cm

NO	名称	材料

1	螺帽	优质红锻铜，抛光镀铬
2	垫片	EPDM
3	芯子	优质红锻铜
4	内管	EPDM
5	管身	0.21*6，304不锈钢丝
6	钢套	优质304不锈钢

产品介绍

过江龙豪华不锈钢编织管

规格：30，40，50，60，80，100，120，150，180,200(cm)

材质成份：

内管：三元乙丙胶

螺帽：优质红缎铜，抛光镀铬

芯子：优质红缎铜

管身：ф0.21(丝径)×6优质304不锈钢丝　节距23mm

垫片：三元乙丙胶

钢套：优质304不锈钢套

特性：

水温0°C-30°C耐压：20kgf/cm

水温30°C-100°C耐压：13kgf/cm

过江龙豪华不锈钢编织管
描述：采用304不锈钢丝编织，304￠0.21MM经过精密加工，具有外观整齐，不跳丝，叠丝，断丝等优点

。两头连接帽采用铜锻压，三元乙丙胶密封圈，经过多项严格测试，其密封性卓越，连接螺帽配备多种规格，使安装与连接轻松自如。内管采用三元乙丙胶，抗老化、耐高温，通过外层编织，具有耐高压，防暴破压力。

过江龙豪华不锈钢编织管
优势：耐高温，耐腐蚀性强，整齐美观，不变色，手感舒适。安装简便，适用性广。安全舒适.