

# 徐州耐高压软管，耐高压金属软管，耐高温高压软管，软管规格，不锈钢波纹软管，过江龙304不锈钢编织管

产品名称	徐州耐高压软管，耐高压金属软管，耐高温高压软管，软管规格，不锈钢波纹软管，过江龙304不锈钢编织管
公司名称	徐州水龙头软管水龙头安装过江龙水暖有限公司
价格	.00/条
规格参数	
公司地址	浙江省温州市龙湾区海城镇前街3F
联系电话	0577-85210918

## 产品详情

徐州耐高压软管，耐高压金属软管，耐高温高压软管，软管规格，不锈钢波纹软管，过江龙304不锈钢编织管

材质成份：

内管：三元乙丙胶

螺帽：优质红缎铜

芯子：优质红缎铜

管身：0.21(丝径) × 6优质304不锈钢丝 节距26mm

垫片：三元乙丙胶

钢套：优质304不锈钢套

软管特性：

水温0 -30 耐压：20kgf/cm

水温30 -100 耐压：13kgf/cm

NO	名称	材料
1	螺帽	优质红锻铜
2	垫片	EPDM
3	芯子	优质红锻铜
4	内管	EPDM
5	管身	0.21*6, 304不锈钢丝
6	钢套	优质304不锈钢

## 产品介绍

过江龙304[不锈钢编织管](#)

长度规格：30,40,50,60, 80,100 , 120,150 , 180,200(cm)

材质成份：

内管：三元乙丙胶

螺帽：优质红锻铜

芯子：优质红锻铜

管身： 0.21(丝径) × 6优质304不锈钢丝 节距26mm

垫片：三元乙丙胶

钢套：优质[304不锈钢套](#)

软管特性：

水温0 -30 耐压：20kgf/cm

水温30 -100 耐压：13kgf/cm

过江龙不锈钢编织管描

述：耐高温、耐低温，无毒环保卫生，规格多

样等优点。[不锈钢编织软管](#)

采用 $\phi$  0.21优质304不锈钢丝编织，两头连接螺帽采用优质铜锻压而成，密度高，橡胶垫片（密封圈）采用优质三元乙丙胶，其密封性能卓越。内管采用优质三元乙丙胶，抗老化、耐寒、耐高温、高压且规格多样，可供用户任意选择。

过江龙不锈钢编织管优势：制作精细、安装简便。耐高温，无毒环保卫生、规格多样随意组合等优点。