

徐州水龙头软管，不锈钢高压软管，钢丝软管，不锈钢软管规格，钢丝增强软管规格，过江龙典雅晴纶丝编织管

产品名称	徐州水龙头软管，不锈钢高压软管，钢丝软管，不锈钢软管规格，钢丝增强软管规格，过江龙典雅晴纶丝编织管
公司名称	徐州水龙头软管水龙头安装过江龙水暖有限公司
价格	.00/条
规格参数	
公司地址	浙江省温州市龙湾区海城镇前街3F
联系电话	0577-85210918

产品详情

徐州水龙头软管，不锈钢高压软管，钢丝软管，不锈钢软管规格，钢丝增强软管规格，过江龙典雅晴纶丝编织管

材质成份：

内管：三元乙丙胶

螺帽：优质红缎铜

芯子：优质红缎铜

管身：：晴纶包塑改性PVC 0.6(丝径) × 3 节距35mm

钢套：优质[304不锈钢套](#)

垫片：三元乙丙胶

软管特性：

水温0 -30 耐压：20kgf/cm

水温30 -100 耐压：13kgf/cm

NO	名称	材料
1	螺帽	优质红锻铜
2	垫片	EPDM
3	芯子	优质红锻铜
4	内管	EPDM
5	管身	0.6*3, 晴纶包塑改性PVC
6	钢套	优质304不锈钢

产品介绍

[过江龙典雅晴纶丝编织管](#)

长度规格：30、40、50、60、80、100、120、150、180、200(cm)

材质成份：

内管：三元乙丙胶

螺帽：优质红锻铜

芯子：优质红锻铜

管身：晴纶包塑改性PVC 0.6(丝径) × 3 节距35mm

钢套：优质[304不锈钢套](#)

垫片：三元乙丙胶

软管特性：

水温0 -30 耐压：20kgf/cm

水温30 -100 耐压：13kgf/cm

[过江龙典雅晴纶丝编织管](#)

描述：内管采用三元乙丙胶为材料，外表采用包塑晴纶丝编织。包塑晴纶丝具有手感好、耐腐蚀、寿命长、耐高温、拉力强，不易断等优点。而包塑材料为改性PVC材料，它古朴典雅，给人一种庄重高贵之感，耐高温高压，耐腐蚀。

[过江龙典雅晴纶丝编织管](#)

优势：色泽均匀，古典大方，不变色，不生锈，环保安全，经济实惠，安装简便。