

石油化工设备企业名单，化工非标设备企业名单，石油炼化设备企业名单，菏泽花王容器

产品名称	石油化工设备企业名单，化工非标设备企业名单，石油炼化设备企业名单，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

石油化工设备企业名单，化工非标设备企业名单，石油炼化设备企业名单，菏泽花王容器码头装船作业基本上都采用软管或装卸臂与船舶集油口联接，通过船舶管系进入油舱。曾有少量小型船舶采用软管直接向液货舱口灌装工艺，由于易产生静电危害，故明确规定不得采用。5.2.1.3~5.2.1.7

极度危害介质根据现行国家标准《职业接触毒物危害程度分级》（GB 5044）确定。装卸臂配带绝缘法兰，装卸软管配置不导电短管以防止船岸之间杂散电流危害。本条文要求与第8.3.4条对应。码头采用软管装卸时，石油化工设备企业名单，化工非标设备企业名单，石油炼化设备企业名单，菏泽花王容器要避免软管与码头面或船舶甲板接触碰撞产生火花，常见措施有设置软管吊托架或加设保护衬垫等。5.2.1.9 为保证工艺管道内物料在内流动过程中所产生的静电有足够的时间导出，防止静电荷集聚和电位增高而在船舶或陆上储罐进液口产生静电放电危害，本条文在综合分析国内外有关静电安全标准的基础上，结合油气化工码头装卸特点，提出油品及液化烃物料输送管道的静电安全流速限值。石油化工设备企业名单，化工非标设备企业名单，石油炼化设备企业名单，菏泽花王容器由于液体化学品种类多、储运条件不尽相同，电导率指标差异大，难以给出的安全流速限值。

5.2.2.3

本条规定为保障现场人员正常巡检及紧急撤离的安全，也有利于管道检修以及管道泄漏后的处置。5.2.2.5 采用套管式或球形补偿器作为工艺管道热补偿易发生泄漏，为避免安全隐患，故明确规定不得采用。5.2.2.6 油气化工码头装卸货种多样、配置管线数量多，与陆域罐区需要协调工艺操作，石油化工设备企业名单，化工非标设备企业名单，石油炼化设备企业名单，菏泽花王容器生产过程中容易发生管道安全事故。如暴露于大气中的不保温管道，在两端阀门封闭的情况下，夏季管道内液体受热膨胀后可产生超过设计压力的情况而破坏管道。另外，装卸船过程中可能出现意外停泵导致管道水击破坏。因此规定对此类管道要采取安全泄压措施。对于输送易氧化或聚合反应的液体化学品，石油化工设备企业名单，化工非标设备企业名单，石油炼化设备企业名单，菏泽花王容器需要采取循环保冷或置换排空等措施防止管道升温破坏。需要保持低温工况的工艺管道也要根据物料性质采取相应的措施保障管道运行安全。5.2.2.7 为减少码头或陆域罐区事故状态下的相互影响，避免事故扩大，本条提出工艺管道设置紧急切断阀的要

求。在水陆域分界处设置是一般原则，具体位置结合管道敷设安装条件和码头及罐区的工艺流程，以方便安装和操作、尽量靠近水域码头侧为原则。距码头前沿线不小于20m，是保证必要的防火距离。紧急切断阀的关闭时间根据阀门型式、管道设计条件、石油炼化设备企业名单，化工非标设备企业名单，石油炼化设备企业名单，菏泽花王容器安全及风险分析等综合确定。