

专业安装成都工业滑升门-成都提升门-成都车库门

产品名称	专业安装成都工业滑升门-成都提升门-成都车库门
公司名称	成都小象门业有限公司
价格	.00/完好
规格参数	
公司地址	成都市成华区
联系电话	028-66999222 13088010808

产品详情

成都小象门业有限公司 网址：www.scxx888.com 滑升门分类

按用途可分为：工业滑升门和工业提升门两种；按开启动力可分为：手动滑升门和电动滑升门两种。
编辑本段滑升门开启方式 普通提升、垂直提升、提高提升 工业滑升门组成 1、门板 门板总厚度为40mm ± 1mm，双面0.5mm厚宝钢彩涂钢板，涂层处理自上向下为聚脂涂层、底漆、钝化层、镀锌层，桔纹压花，正反面条形压筋加强门板强度。二层钢板之间充填硬质聚氨酯发泡料，密度约40kg/立方，导热系数小于0.033W/m.k。在安装铰链位置设有连续钢带，以保证铰链牢固安装。在5m以上的门板，每块门板内侧面设置一条高80mm加强筋以保证门板有抗十二级以上的抗风强度。在分节门板底部设有三元乙丙橡胶密封条，该密封条内设有安全气囊。门板二侧封头均为 =1.0mm镀锌钢板封头片。2、五金配件：门板连接铰链为热镀锌冷轧钢板冲压制作。材料厚度 =2.0mm，镀锌厚度大于28 μ m。导轨为 =2mm热镀锌钢板辊压制作的3英寸工业门专用导轨；导轨截面形状带有防脱钩，以确保导轮在导轨内平稳运行；导轨护板为 =2mm热镀锌钢板辊压制作，护板上设有门侧密封橡胶的插槽及与导轨连接的安装孔；导轮采用 72mm工业门专用导轮，导轮材料为耐磨尼龙，内含滚轮轴承、运行平稳、无噪音。其余五金配件均采用热镀锌钢板冲压制作，尺寸准确，互换性好。3、平衡系统：滑升门采用扭簧平衡，平衡扭簧根据门重负荷软件计算而设计制作的扭簧，使平衡达到最佳状态。扭簧材料选60si2Mn进口弹簧钢制作，确保使用寿命超过80000个循环周期。滑升门平衡轴为 25.4实心圆钢，在平衡轴上装有扭簧断裂保护装置，该装置能在平衡扭簧断裂时，防止门板坠落；提升绳轮为铝质柱形绳轮。
提升钢丝绳安全系数大于门重的5倍，并在门板上设置防钢丝绳断裂，确保门板安全运行。

4、安全保护装置：

、在门的底部设有安全气囊，在门的关闭过程中遇障碍物能自动反向运行到全开状态； 、在门的底部二端设有刀片式钢丝绳断裂保护器，当提升钢丝绳断裂，门体运动速度加快时，该装置能切入导轨，阻止门体坠落； 、在电机设有脱离离合装置，切换至手动时，可手动操作门体运动。5、密封条：门洞顶部及二侧均设置三元乙丙橡胶密封条，在门体底部设置三元乙丙橡胶安全气囊及密封翼，确保门体与建筑间的良好密闭性。6、工业滑升操作：提升门