

喷射阀密封圈供应商 喷射阀密封圈 赛朗密封

产品名称	喷射阀密封圈供应商 喷射阀密封圈 赛朗密封
公司名称	东莞市赛朗密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号
联系电话	13450082237 13450082237

产品详情

O型橡胶圈密封圈简称O型圈，是一种截面形状为圆形的橡胶圈。O型密封圈是液压、气动系统中使用广泛的一种密封件。O型圈有良好的密封性能，喷射阀密封圈，既可用于静密封，也可用于动密封中；不仅可单独使用，而且是许多组合式密封装置中的基本组成部分。它的使用范围很宽，如果材料选择得当，可以满足各种介质和各种运动条件的要求。

O型密封圈是一种挤压型密封，挤压型密封的基本工作原理是依靠密封件发生弹性变形，在密封接触面上造成接触压力，接触压力大于被密封介质的内压，则不发生泄漏，反之则发生泄漏。

O型密封圈是典型的挤压型密封。O型圈截面直径的压缩率和拉伸量是密封设计的主要内容，对密封性能和使用寿命有重要意义。O型密封圈有良好的密封效果很大程度上取决于O型圈尺寸与沟槽尺寸的正确匹配，高温喷射阀密封圈，形成合理的密封圈压缩量与拉伸量。

密封元件中O形密封圈是重要的一种，虽然我们平时见的少，但一些机械设备上一般都有应用，喷射阀密封圈供应商，且从上面的范围介绍上可以看到，O形密封圈的确应用广泛。喷射阀密封圈

乙丙橡胶密封圈的优点1、耐老化性能优异。

抗臭氧能力突出，远胜于丁基橡胶和CR.耐候性好，阳光下暴晒3年不见裂缝。NR150天开裂、SBR5天开裂，70天断裂。耐老化性能好。150 下可长期使用。耐老化性是通用橡胶中的。

2、耐化学腐蚀。对各种极性化学药品和酸、碱有较大抵抗力。对烃类油的抗耐性差。

3、电绝缘性优良。超过丁基橡胶，适合45~65KW的高压。

4、冲击性和耐寒性好。回弹率可达50%~60%，仅次于NR和BR，低温下的弹性保持性能较好，-57 变硬，喷射阀密封圈批发，-77 变脆。

在维修时，应根据沟槽尺寸确定O形圈规格，并不是线径越粗越好。

O形圈(O) 所属系列：固定密封件备注说明：压力：静密封无挡圈时 20MPa 有挡圈时 40MPa材质：丁腈橡胶/氟素橡胶/硅矽橡胶标准：美标AS568/英标BS1516/日标JGB1235-761GB3485.1-82-92工作温度：-45°C~+110°C 1-20°C~ +220°C/-55°C~+250°C大压缩量：O形圈直径的30%

喷射阀密封圈对于液压、冷却系统，防止液体渗漏是一项非常重要的的工作，可以采用多种密封方式进行密封，如增加填料、增大接触面积好让压力等。O形橡胶密封圈因其价格低廉、结构简单而得到广泛运用。喷射阀密封圈供应商-喷射阀密封圈-赛朗密封由东莞市赛朗密封科技有限公司提供。东莞市赛朗密封科技有限公司位于广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前赛朗密封在密封件中享有良好的声誉。赛朗密封取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。赛朗密封全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。