

阳江密封圈 赛朗密封 计量阀密封圈

产品名称	阳江密封圈 赛朗密封 计量阀密封圈
公司名称	东莞市赛朗密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号
联系电话	13450082237 13450082237

产品详情

活塞密封安装建议

- 1、将密封件放置在油或者空气中加热到150 左右，压电阀密封圈，待密封件变软之后，将密封件安置在导向斜道上进行安装，注意安装过程中小心被烫a伤
- 2、将密封件顺着导向斜道推进沟槽中
- 3、利用尺寸复原工具将密封件压到其原始尺寸

活塞杆密封安装建议

- 1、使用工装不锋利的一端将密封件推进沟槽内
- 2、利用工装圆形一端调整密封件大小及形状

主要应用：1、装卸料臂旋转接头用轴向密封件 2、喷漆阀件或其他喷漆系统用密封件
3、真空泵浦用密封件 4、饮料、水、啤酒装填设备（如装填阀）及食品工业用密封件
5、汽车、航太工业用密封件，如动力方向机 6、计量设备用密封件（低摩擦、寿命长）
7、其他制程设备或压力容器用密封件

泛塞圈的性能：

适用温度 -270 ~ 340 ，适用压力 0 ~ 350MPa，适用尺寸 0.635 ~ 3000mm，适用介质 几乎所有介质

一种是纯PTFE和白色改性PTFE。它一般应用在轻型到中等动态和静态方面，有限的抗磨损和抗热性，低气体渗透率，阳江密封圈，良好的低温特性中等的真空应用。

第二种黑色聚合物填充PTFE。在高温高压和高转速下有的耐磨性，特别适合水和水溶性溶液，在干式或恶劣的润滑条件下，对软金属有研磨作用。棕褐色聚合物PTFE虽然跟黑色相差不大，但是建议使用在软金属上的中速到高速动态应用。

第三种透明纯PTFE。它有出色的热塑性能够抵抗披射性辐射，但是限制了耐热和耐磨性，不建议作为通常的密封。

第四种灰色自润滑玻璃填充PTFE，计量阀密封圈，提供低压的密封，材料柔软，对金属有研磨作用。当然另一种灰色自润滑有机填充PTFE有良好的抗热和抗磨损通用材料，一般使用在干燥和润滑度低的条件中，特别适合水和蒸汽应用。

第五种自润滑合成PTFE，具有的耐磨性和抗热性，兼容所有的液压流体和大多数化学药品，良好的应用在水和无润滑性液体中。

斯特封和泛塞封哪个耐用？

泛塞封由弹簧提供初始密封力，由沟槽充液的压力提供压力状态下的密封力，计量泵密封圈，所以泛塞封适用于高中低压力工况，并且密封接触面为摩擦系数小的PTFE，所以密封件适用于运动速度达5M/S的高速工况，由于接触面摩擦系数小，耐摩擦损耗性能比其他材质要好。

影响密封件寿命的工况除了温度、压力、运动速度、径向力（偏载）、冲击，还有材料、配方、生产工艺、密封形式、密封结构等等因素的影响，所以密封件没有a好，只有适用某种工况。

泛塞封动静皆宜，除了上述的高温腐蚀环境的密封应用外，因其具有密封唇摩擦系数低、密封接触压力稳定、耐压力高、容许较大的径向偏摆（radialrun-out）及沟槽尺寸误差，故非常适用于空油压缸的密封件，替换U形或V形迫紧而获得优异的密封性能与使用寿命。

阳江密封圈-赛朗密封-计量阀密封圈由东莞市赛朗密封科技有限公司提供。东莞市赛朗密封科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！