

# 石油化工设备厂家名单，化工非标设备厂家名单，石油炼化设备厂家名单，菏泽花王容器

产品名称	石油化工设备厂家名单，化工非标设备厂家名单，石油炼化设备厂家名单，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

石油化工设备厂家名单，化工非标设备厂家名单，石油炼化设备厂家名单，菏泽花王容器类油气化工品的一级和特级码头装卸臂或软管法兰接口、阀组区、机泵密封处、油气回收装置等可能泄漏可燃气体的释放源附近，应布置固定式可燃气体检测器。5.5.2 可燃气体检测器的安装位置应符合下列规定。

5.5.2.1 检测器位于释放源的全年小频率风向的上风侧时，二者水平距离不宜大于15m；位于全年小频率风向的下风侧时，二者水平距离不宜大于5m。 5.5.2.2 检测相对密度大于空气的可燃气体，石油化工设备厂家名单，化工非标设备厂家名单，石油炼化设备厂家名单，菏泽花王容器检测器的安装高度应高出地坪面0.3m~0.6m；检测相对密度小于空气的可燃气体，安装高度应高出气体释放源0.5m~2.0m。5.5.3 可燃气体检（探）测器的报警信号应发送至现场报警器和码头控制室或值班室的指示报警设备。5.5.4 油气化工码头应配置便携式可燃气体检测报警器，配备数量可根据场地条件、装卸物料的危险性、操作人员的数量等综合确定。5.5.5 可燃气体检（探）测器、石油化工设备厂家名单，化工非标设备厂家名单，石油炼化设备厂家名单，菏泽花王容器标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB 50493）的有关规定。

5.5.1 码头易发生可燃气体泄漏的场所设置可燃气体检测器有利于安全监控。考虑到码头环境、仪表维护和检修条件等，按照码头防火等级分级管理，对防火等级要求高的码头要求设置固定式检测器。防火等级相对低的码头，未要求配置固定检测器，但要通过配置的便携式报警器对码头释放源加强安全巡检。石油化工设备厂家名单，化工非标设备厂家名单，石油炼化设备厂家名单，菏泽花王容器油气化工码头应设置消防设施。消防设施的配置应根据装卸货物的火灾危险性类别、码头防火等级、水陆域消防设施的消防协作条件等综合确定。7.1.2 油气化工码头所配备的消防设施，应能满足扑救码头火灾和靠泊设计船型初起火灾的要求。石油化工设备厂家名单，化工非标设备厂家名单，石油炼化设备厂家名单，菏泽花王容器油气化工码头消防设施的设置应符合下列规定。 7.1.3.1

液化天然气和液化烃码头，应采用固定式水冷却、干粉灭火方式和高倍数泡沫灭火系统。 7.1.3.2 甲B、乙类油品和液体化学品的特级、码头，丙类油品和液体化学品的特级、码头，石油化工设备厂家名单，化工非标设备厂家名单，石油炼化设备厂家名单，菏泽花王容器应采用固定式水冷却和泡沫灭火方

式。