

天津除湿机价格（东丽区 北辰区 塘沽 大港开发区）

产品名称	天津除湿机价格（东丽区 北辰区 塘沽 大港开发区）
公司名称	天津三井空气净化设备科技有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	
公司地址	天津市东丽区昆俞家园21栋31门1001室
联系电话	022-58091571 1502233277613731511994

产品详情

除湿量：	360升/天	控制方式：	全湿度显示,微电脑自动控制除湿,自动化霜
适用范围：	450m ² ~600m ²		
层高计算：	2.8米	压缩机：	三分钟延时保护
电 源：	380V~50HZ	排水方式：	水管连续排水
最大输入电流	20.0A	湿度传感器	日本神荣湿度探头
额定输入功率	7.2KW	移动方式：	地脚采用万向轮,移动方便
除霜方式：	自动	部分客户：	主力实业（深圳）有限公司；
循环风量：	4000立方米/小时		深圳深安名茶有限公司；
排水方式：	外接水管		深圳拓邦科技股份有限公司；
使用环境温度	5-38		梅州联科电路有限公司；
压缩机保护	三分钟延时		安兴纸业（深圳）有限公司；
体 积：	450 × 1220 × 1700mm		茂成电子（东莞）有限公司；
净 重：	230kg		广州柏辉制衣有限公司

除湿量是在标准环境条件下测定的,如上CFZ/15S除湿量标 360 升 / 天 , 就是指在 30 / RH80% 的环境下 24 小时

除湿机除湿原理：

本产品属冷冻式除湿机，整机由压缩机、热交换器、风扇、机壳及控制器组成，其工作原理是：由风扇将潮湿空气抽入机内，经过制冷系统(压缩机，蒸发器，冷凝器)相互作用下凝结成霜，系统自动升温化霜成水流入盛水箱，产生出干燥空气排出，如此循环使室内湿度降低，潮湿空间逐步达到干爽的效果。

产品特点概念：

机组主要部件均由国际知名品牌配件组成，配置了高低压保护，防冻结保护，电流过载保护等重要保护装置，并设有多项运行和故障显示功能，运行安全稳定。热交换器经进口加工设备精心制造，换热效率高，结构紧凑，因而运行震动小，噪音低，除湿量大，故障率低，使用寿命长。