

# heme环氧改性防腐防水涂料

产品名称	heme环氧改性防腐防水涂料
公司名称	诺知防腐防水（辽宁）有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路127号（1231）
联系电话	15253509597 15253509597

## 产品详情

诺知防腐防水（辽宁）有限公司为各大污水处理厂、地下管廊及综合管廊、垃圾掩埋场、自来水厂、制药厂、凉水塔、桥梁、海防等特殊环境的防腐防水工程提供高品质、完备的防腐防水系统解决方案。在“质量优先、服务利民”的指导思想下，公司防腐材料销售遍及全国，涉及石油，化工，冶金，电力，能源，航空航天，海洋，建材，交通，轻纺，食品，港口等多个行业。

主要产品：乙烯基酯混凝土结构防腐防水涂料，高弹性环氧改性防腐防水涂料，meac混凝土结构防腐防水涂料，LM-复合防腐防水涂料，乙烯基酯改性防腐防水涂料，无溶剂弹性防腐涂料，无溶剂弹性防腐系统涂层，DPS永凝液，水性渗透无机防水剂，gmer2防腐防水涂料，VRA-II型混凝土结构防腐涂料，LM-VRA-II型混凝土结构防腐涂料，环氧煤沥青防腐涂料，LM-VRA-II型混凝土结构防腐涂料，环氧改性弹性复合防腐防水涂料，MN-J550型防水防腐涂料，MN-J55B型防水防腐涂料，H1201冷却塔专用涂料，L201冷却塔专用涂料生产，抗臭氧氟碳涂料。

环氧改性弹性防腐防水涂料是我公司自行研发的高弹性防腐涂料，主要用于污水处理厂，自来水厂的防腐防水，材料成膜后具有高弹性，同时具有防水与防腐的双重功效，使用年限可以达到20年。

### 详细介绍

#### 一、适用范围及条件

环氧改性弹性复合防腐防水涂料主要适用于工业强腐蚀性污水处理厂防腐、也适用于生物工程、制药、煤化工、石油化工、造纸、化纤等无毒环境的防腐，混凝土和钢结构以及输水管道的防腐防护。也适用于发电厂凉水塔内壁的防腐，垃圾掩埋场砼结构防腐等。

#### 二、施工操作规程

环氧改性弹性复合防腐防水涂料特点是对基层形状、部位、基层种类等无特殊要求，它适用性强，适用

于各种钢结构和混凝土结构基层，其施工操作可归纳为以下三个环节。

## （一）基层准备

### A:混凝土结构

- 1、基层要求平整，表面压实压光，无尖锐棱角，无蜂窝麻面，无起鼓裂纹，否则必须处理达到以上要求。
- 2、表面建筑垃圾、浮灰必须清除干净。
- 3、基层不应有明水，否则应排除，清扫干净。

### B:钢结构

- 1、钢结构要求钢材表面除锈达到Sa2.5级。
- 2、直接喷涂环氧改性弹性复合防腐防水涂料达到设计厚度要求（无底涂、中涂）。

## （二）材料使用

使用前应该搅拌均匀。

防腐施工可采用机械喷涂

1. 环氧改性弹性复合防腐防水涂料为双组分涂料，使用前搅拌均匀（搅拌时间不少于10分钟）
2. 每次搅拌完毕及时用清水清洗配料桶及搅拌叶片等器具和设备，否则会影响下一次配料的质量。

## （三）涂料施工

环氧改性弹性复合防腐防水涂料可采用机械喷涂或人工涂刷。

### 1、机械喷涂

采用高压喷涂设备，使用220v单相电机，设备重量仅120公斤，三人组成施工组，每台班可完成2000—3000多平方米。

### 2、人工涂刷

采用150mm~200mm以上的长板刷或圆形滚动刷涂刷。涂刷要横、竖交叉进行，达到平整均匀、厚度一致。

## （四）厚度要求

施工后干膜厚度不能少于1mm。

## （五）施工后应达到的效果

施工完成后涂膜色泽均匀，无漏涂透底现象，厚度均匀，表面无针孔，无裂缝，无鼓泡等现象。

HEME高性能弹性环氧改性防腐防水涂料注意事项：

- 1、本品应存放在阴凉干燥处，防止暴晒和受冻。
- 2、有效存储期为半年，储存温度在0 以上，45 以下。