

喷涂型乙烯基酯防腐防水涂料

产品名称	喷涂型乙烯基酯防腐防水涂料
公司名称	诺知防腐防水（辽宁）有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	不透水性:不透水 断裂伸长率:200% 撕裂强度:12.5Mpa
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路127号（1231）
联系电话	15253509597 15253509597

产品详情

诺知防腐防水（辽宁）有限公司是一家从事污水处理厂、垃圾掩埋场、自来水厂、发电厂、桥梁道路、管廊、生物制药、沿海环境或身处海水中的混凝土结构等新型防腐防水材料的高科技防腐防水企业。公司凭借服务与工程质量已发展成为集设计、生产、销售、施工于一体的综合性科技实体企业，企业有一批长期从事防水防腐研究与开发的专业技术人员，除了满足我公司的科研任务外还可以为用户提供防水与防腐方面的技术改进、方案论证、工程设计等方面的技术服务，加上

的施工工程质量与产品均获得了广大客户的一致认可。

前言：生活污水处理厂是城市市政水处理方面的重要生活服务内容，随着国家对于环境的重视，随着工业的发展，水处理已经变得越来越重要，现在每条河，每条江，水质都有了明显的变化。污水处理厂在其中起到的作用就显得非常突出了。

我公司生产的喷涂型乙烯基酯防腐防水涂料是环保型新型材料，施工简单，材料粘结能力强，涂膜具有高弹性的特点。又称为乙烯基酯复合防腐防水涂料，被广泛应用于工业以及民用建筑的混凝土结构防腐防水涂料。在市面上，其实喷涂型乙烯基酯防腐防水涂料的生产厂家有很多，但是很难从中挑选出品质好性能高的产品。小编觉得挑选产品首先要从看品牌开始，诺知防腐防水（辽宁）有限公司在生产厂商中就有不错的表现。防腐是一家专业性防腐防水涂料生产商，在污水处理厂、自来水厂方面专业性非常突出，业绩优异。

适用范围：主要适用于混凝土结构防腐防水。

施工注意事项注意事项：

- 1、在喷涂前要清除金属表面的尘土、锈迹、蜂窝麻面、以及影响粘结力的部分，保证混凝土基层干燥且无明水即可。
- 2、干燥时间：在防腐施工过程中，一定要等到表干之后再上一道涂料。
- 3、转角、冲击性强的地方要多少两道，以提高涂膜的使用年限。
- 4、涂刷后表面要无起皮现象、无流淌、光洁、无露底或开裂现象，涂层要均匀一致、不漏混凝土为好。
- 5、在现场安装焊缝的两侧要各保留100毫米不涂刷，等到安装完毕以后，然后再按照要求进行涂漆施工。
- 6、有涂刷不到位的地方要及时补刷。
- 7、下雨天禁止施工。
- 8、如果在通风条件不好的部位进行施工时，应做好防护措施。