

# XZD-YB一体化防爆振动变送器HTSD品牌技术规格介绍功能特点说明 安装注意事项

产品名称	XZD-YB一体化防爆振动变送器HTSD品牌技术规格介绍功能特点说明安装注意事项
公司名称	北京鸿泰顺达科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河西三旗环岛东南95号办公楼四楼403室
联系电话	010-62920684 13269056097

## 产品详情

北京鸿泰顺达长期供应XZD-YB一体化防爆振动变送器；XZD-YB一体化防爆振动变送器鸿泰顺达品牌技术规格功能特点性价比好

XZD-YB一体化防爆振动变送器HTSD品牌技术规格介绍功能特点说明安装注意事项

XZD-YB一体化防爆振动变送器将振动速度传感器、精密测量电路集成在一起,实现了传统的“传感器+变送器”模式的振动测量系统的功能,实现了经济型高精度振动测量系统,该变送器可直接连接DCS、PLC或其它系统,是风机、水泵等工厂设备振动测量的理想选择。

安装位置：

垂直或者水平安装于被测振动点上，变送器底部用M20螺钉固定。

技术参数：

1. 灵敏度: 20mv/mm/s5%、30mv/mm/s5%、50mv/mm/s5%
2. 频率响应：5 ~ 500 Hz
3. 自振频率：10Hz
4. 测量范围：1、0 ~ 10mm/s、0 ~ 20mm/s、0 ~ 50mm/s 2、0 ~ 100um、0 ~ 200um、0 ~ 500um
5. 输出电流：4 ~ 20mA

6. 输出阻抗： 500

7. 工作电压：DC24V

8. \*大加速度：10g

9. 测量方向：垂直或水平

10.使用环境：温度 -30 ~ 50 相对湿度 90%

11.安装螺纹:M201.5

12.外形尺寸：铝合金，OD:70,ID:57,H:115mm

13.重量:约450g

订货指南：

选型代号：XZD-YB-A

量程范围A : 01——0 ~ 100  $\mu$ m ; 02\*——0 ~ 200  $\mu$ m ; 03——0 ~ 500  $\mu$ m ( 振动位移 )

04——0 ~ 10.0mm/S ; 05\*——0 ~ 20.0mm/S ; 06——0 ~ 50.0mm/S ( 振动烈度 )

无特殊情况，厂家按\*项生产；如有特殊要求，请与我公司协商