

春木CM8600冷媒灌注机

产品名称	春木CM8600冷媒灌注机
公司名称	南京市江宁区木春制冷设备经营部
价格	93500.00/件
规格参数	品牌:春木 制冷剂:R22,R134A,R410A,R32,R290等 加注速度:80g/s
公司地址	江苏省南京市六合区博富路27号
联系电话	02585622796 13655162949

产品详情

春木CM8600空调热泵冷媒加注机，R134A冷媒灌注机

感谢您选择我们“春木”全自动冷媒灌注机，下面为您介绍机器的特点及性能参数：

一、设备简介：

春木CM8600系列全自动冷媒灌注机，采用了高精度精密流量计作为计量方式，通过西门子PLC采集流量计的信号，对数据经行计算，达到计量、控制处理，从而使充注量更加稳定、可靠。

适用于：家用空调、冰箱、冰柜、饮水机、冰激凌机、中央空调、汽车空调、火车空调、热泵热水器、热管换热器等批量生产的制冷设备生产过程中的补抽真空和定量灌注制冷剂的需求，具有精度高，速度快等特点。

CM8600(S)系列常规冷媒灌注机集抽真空、泄漏检测、冷媒全自动加注于一体，可充注R134a、R22、R513a、R404A、R410A、R406A等常规冷媒，适用于冰箱、饮水机、咖啡机、啤酒机、冷柜、热泵等各类制冷机组的冷媒加注。

设备具备CE认证，已出口西班牙、美国、法国、瑞士、墨西哥、突尼斯等35个国家和地区。

冷媒灌注机详细参数：

设备型号	CM8600 (S系列)		
设备序列号	S40	S60	S80
加注速度	40 克/秒 (2.4 千克/分钟)	60 克/秒 (3.6 千克/分钟)	80 克/秒 (4.8 千克/分钟)
单次充注量	10-9999g (可设置)	10-9999g (可设置)	10-99999 (可设置)
充注精度	100g以内 ±0.5g 100g—2000g之间 ±0.5% > 2000g以上 ±0.3%		
计量方式	RRT美国红宝石流量计。(可选RHEONIK质量流量计)		
分辨率	0.1g		
设备认证	CE认证		
真空速率	4L/S (可选)		8L/S (可选)
本机真空度	3-5pa		
加注枪接口	汉森1/4或3/8快速接头；汽车134a快接可选		
加注枪长度	标配3米，其他规格3-10米可选		
通信接口	RS485/RS232/以太网		
预设通道数	100		
压缩空气	0.5-0.7Mpa		
PLC	西门子		
电源	380V 50HZ或220V 50HZ可选		
尺寸	900*800*1340 mm		
适用冷媒	R134a、R22、R513a、R404A、R410A、R406A等常规冷媒		
适用于	冰箱、饮水机、咖啡机、展示柜、啤酒机、冷柜、酒柜、热泵及其他小型制冷机组		