

压缩机油常规检测 佛山市第三方油品检测中心

产品名称	压缩机油常规检测 佛山市第三方油品检测中心
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测周期:5-7个工作日 检测费用:按项目收费 检测区域:广东省内
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

压缩机油常规检测 佛山市第三方油品检测中心 冷冻机油主要功能：(1)

润滑摩擦面，使摩擦面完全被油膜分隔开来，从而降低摩擦功、摩擦热和磨损。(2)

冷冻机油的流动带走摩擦热，使摩擦零件的温度保持在允许范围内。(3)

在密封部位充满油，保证密封性能，防止制冷剂的泄漏。(4)

油的运动带走金属摩擦产生的磨屑，起到清洗摩擦面的作用。(5) 为卸载机构提供液压的动力。

冷冻机油检测项目及标准：1.外观：冷冻机油GB/T 16630-2012。2.倾点：石油倾点测定法 GB/T 3535-2006。3.密度（20℃）：原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法) GB/T 1884-2000 石油计量表 GB/T1885-1998。原油和石油产品密度测定法（U形振动管法）SH/T 0604-2000。

4.酸值（以KOH计）：石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法（颜色指示剂法）GB/T4945-2002（2004）。

5.灰分：石油产品灰分测定法GB/T 508-1985(2004)。6.颜色/号：石油产品颜色测定法GB/T

6540-1986(2004)。7.铜片腐蚀（T2铜片，100℃，3h）：石油产品铜片腐蚀试验法GB/T5096-1985(2004)。

8.残炭（质量分数）：石油产品残炭测定法（康氏法）GB/T 268-1987（2004）。9.水分：

液体石油产品水含量测定法（卡尔·费休法）GB/T 11133-1989(2004)。压缩机油常规检测

佛山市第三方油品检测中心 压缩机油检测范围

DGA(矿油型)、DGB(特定矿油)、KGC(常用合成液)、DGB(非烃合成液)、DGE(常用合成液)等。

压缩机油检测项目 黏度检测、黏温性检测、闪点测试、消泡性检测、积碳倾向性检测、氧化性检测、防

腐防锈性检测、油水分离性检测、挥发性检测等。压缩机油检测标准 1、SAE MS 1003-2012

润滑剂,工业用油和相关产品的D型压缩机油规格 2、KS M 2500-2010 压缩机油 3、SNI 7069.17-2008

分类和规格. 润滑油. 第17部分：压缩机油润滑 4、SAE MS 1003-2-2004

润滑剂、工业用油和相关产品D类型压缩机油.规范.补充件 5、SAE MS 1003-2002

润滑剂,工业用油和相关产品的D型压缩机油规格 压缩机油常规检测 佛山市第三方油品检测中心 华谨油

品检测机构检测长期以来注重和科研团队、机构、大型企事业单位紧密的学习、交流、合作，为公司稳

健发展提供有力保障。科学严谨、独立公正、勇于创新、锐意进取，力争打造第三方检测领域先锋企业

。检测中心坚持以服务客户为己任，科学严谨、独立公正、勇于创新、锐意进取，积极拓展更广更深的

检测服务空间，努力开创合作共赢新局面，立志打造成为国内第三方检测企业！

[树脂检测检测](#) [清远锚栓抗震性能检测](#)