

空调热泵用冷媒加注机CM8600双枪冷媒充注机

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 空调热泵用冷媒加注机CM8600双枪冷媒充注机 |
| 公司名称 | 南京市江宁区木春制冷设备经营部 |
| 价格 | 89500.00/件 |
| 规格参数 | 型号:CM8600 制冷剂:R32,R22,R123,R600A等 加注速度:150g/s |
| 公司地址 | 江苏省南京市六合区博富路27号 |
| 联系电话 | 02585622796 13655162949 |

产品详情

空调热泵用冷媒加注机CM8600双枪冷媒充注机

CM8600 (T) 双系统冷媒加注机

产品编号：CM8600-T系列 (T40、T60、T80)

产品备注：双枪、普通冷媒、低充注量、高精度

CM8600 (T) 系列双枪双系统冷媒加注机集抽真空、泄漏检测、冷媒全自动加注于一体，可充注R134a、R22、R513a、R404A、R410A、R406A等常规冷媒，适用于冰箱、饮水机、咖啡机、啤酒机、冷柜、热泵等各类制冷机组的冷媒加注。

配备双路充注系统，双系统使用，可以实现双冷媒的在线充注，可以极大的提升生产效率，满足混线生产需求，可以选配回收系统，多冷媒切换更加便捷。

设备具备CE认证，已出口西班牙、美国、法国、瑞士、墨西哥、突尼斯等全球35个国家和地区。

冷媒加注机详细参数：

| 设备型号 | CM8600 (T系列) | | |
|-------|----------------|--------|--------|
| 设备序列号 | T40 | T60 | T80 |
| 加注速度 | 40 克/秒 | 60 克/秒 | 80 克/秒 |

| | (2.4 千克/分钟) | (3.6 千克/分钟) | (4.8 千克/分钟) |
|-------|--|------------------|------------------|
| 单次充注量 | 10-9999g (可设置) | 10-9999g (可设置) | 10-99999 (可设置) |
| 充注精度 | 100g以内 $\pm 0.5g$ 100g—2000g之间 $\pm 0.5\%$ > 2000g以上 $\pm 0.3\%$ | | |
| 计量方式 | RRT美国红宝石流量计。(可选RHEONIK质量流量计) | | |
| 分辨率 | 0.1g | | |
| 设备认证 | CE认证 | | |
| 真空速率 | 4L/S (可选) | | 8L/S (可选) |
| 本机真空度 | 3-5pa | | |
| 加注枪接口 | 汉森1/4或3/8快速接头；汽车134a快接可选 | | |
| 加注枪长度 | 标配3米，其他规格3-10米可选 | | |
| 通信接口 | RS485/RS232/以太网 | | |
| 预设通道数 | 100 | | |
| 压缩空气 | 0.5-0.7Mpa | | |
| PLC | 西门子 | | |
| 电源 | 380V 50HZ或220V 50HZ可选 | | |
| 尺寸 | 900*800*1340 mm | | |
| 适用冷媒 | R134a、R22、R513a、R404A、R410A、R406A等常规冷媒 | | |
| 适用于 | 冰箱、饮水机、咖啡机、展示柜、啤酒机、冷柜、酒柜、热泵及其他小型制冷机组 | | |
| 选配 | 选配冷媒回收系统 | | |

售后服务政策

设备自验收合格后一年内属于免费保修时间，保修期满后提供终身维护服务和技术支持，并以优惠价格供应零部件。

1. 质保期内：机器有任何问题，我们售后工程师如果电话沟通哪里零配件问题的话，会直接免费寄送零配件；如果电话无法确认问题，则我司安排物流到客户工厂上门接货，来回运费及维修费全部我司承担。

2. 质保期外：机器有任何问题，我们售后工程师如果电话沟通哪里零配件问题的话，会直接有偿寄送零配件；如果电话无法确认问题，则我们可以安排物流到客户工厂接货，客户也可以直接寄过来，我司按实际费用收取来回运费及合理的材料费用。