

肉类加工厂污水处理设备

产品名称	肉类加工厂污水处理设备
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

肉类加工厂污水处理设备

肉类加工厂污水处理设备采用A-O工艺来处理污水，其优越性是除了使**污染物得到降解之外，还具有一定的脱氮除磷功能。A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起，在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性**物水解为**酸，使大分子**物分解为小分子**物，不溶性的**物转化成可溶性**物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时，可提高污水的可生化性及氧的效率；在缺氧段，异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行化游离出，在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将NH₃-N氧化为根，通过回流控制返回至A池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将NO₃-还原为分子态氮完成C、N、O在生态中的循环，实现污水无害化处理。

肉类加工厂污水处理

(1) 预处理预处理部分主要包括：粗（细）格栅、沉砂池、隔油池、集水池、调节池和初沉池等。(2) 生化处理生化处理是屠宰废水治理工程的**，主要去除废水中可降解**污染物及氮等营养型污染物。生化处理部分主要包括厌氧处理和好氧处理。厌氧处理屠宰与肉类加工废水一般宜采用的厌氧工艺为：升流式厌氧污泥床（UASB）或水解酸化技术。好氧处理好氧处理宜采用具有脱氮除磷功能的序批式活性污泥技术（SBR）或生物接触氧化技术，有条件时亦可采用膜生物反应器（MBR）工艺。消毒屠宰场与肉类加工厂废水**进行消毒处理。一般采用二氧化氯或次进行消毒，消毒接触时间不应小于30min，有效浓度不应小于50 mg/L。可兼顾考虑废水脱色处理与消毒。

肉类加工厂污水处理设备主要功能(1)该控制系统具有手动控制及自动控制两种工况：在手动控制状态，在运行过程中可作各种系统参数的调整及设定；在自动控制状态，系统的参数设定调整后，进料泵的流量及加药量由污泥池中的浓度计控制，加药量及稀释水量根据离心机的分离液浊度进行模糊控制，该控制系统是一种智能型的自动控制过程；(2) 具有自动连续测量离心机的转鼓转速和差转速；(3) 具有系统各种运行参数的状态监测、故障报警、数据显示及打印报表；(4) 具有通过浓度检测自动节进泥量，使离心机始终处于佳工作状态；(5)

具有系统工作状态、报警信号，各种运行参数和历史记录传送至上位机；(6)
电流、电压、流量、主机转速、差速、推料扭矩、运行累计时间、温度等参数状态监测及显示；