

# 洗涤集水池废水治理系统

产品名称	洗涤集水池废水治理系统
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	26800.00/件
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 适用于:布草洗涤 餐具清洗 洗涤综合废水处理
公司地址	山东省潍坊市和平路福润德大厦
联系电话	18353666893 18353666893

## 产品详情

### 洗涤集水池废水治理系统

(1) 生化池 为使生化池内溶解氧控制在0.5mg/l左右，池内采用间隙曝气。这种填料具有不易堵塞、重量轻、比表面积大，处理效果等优点，并且易于检修和更换，停留时间为 3.5小时。

(2) O级生化池 A/O生化池的填料采用池内设置柱状生物载体填料，该填料比表面积大，为一般生物填料的16~20倍(同单位体积)，达到高速去除有机污染物的目的。曝气设备采用鼓风机及微孔曝气器，氧的利用率为30%以上，有效地节约了运行费用。

(3) 沉淀池 污水经O级生化池处理后，水中含有大量悬浮固体物(生物膜脱落)，采用竖流式沉淀池来进行固液分离。沉淀池污泥采用气提设备提至污泥池，同时可根据实际水质情况将污泥部分提至生化池进行污泥回流，O级生化池中的污泥浓度，去除效率。

(4) 池 池时间为30分钟。采用二氧化氯。经过生化、沉淀后的处理水再进行处理。

(5) 风机 该风机噪声小，使用寿命长。工艺中采用风机进行鼓风曝气在24小时内交换使用。当调节池水泵停止时，风机间隔2小时曝气0.5小时，每台风机运行24小时自动切换一次，该均由控制柜控制。

(6) 泵 泵采用抗堵塞、型WQ潜污泵，具有排泥能力强、无堵塞，能有效通过直径10mm的固体颗粒。调节池泵采用两台，分工作泵和备用泵，水泵的启动受调节池浮球控制，浮球开关由全密封的玻璃结构的构成，外部泡沫塑料作载体，浮球根据调节池液位分三只，受控制柜控制。

### 洗涤集水池废水治理系统

而洗衣废水中含有大量的表面活性剂，表面活性剂不仅分解需要消耗水中的溶解氧，而且含有富营养物质，不经处理直接排放会破坏水生态环境，尤其是影响水生动植物的生长与繁殖。此外，面对城市水资源的短缺以及建设节水型社会，对洗衣行业的废水进行处理与回用非常必要。洗涤污水处理工艺特征洗衣废水包括洗涤废水、清洗废水和脱水废水。

带着这句话，我们还要更加慎重的审视这个问题：

洗衣废水处理设备的发生，到底需要如何做到，不洗衣废水处理设备的发生，又会如何产生。黑格尔曾经提到过，只有永远躺在泥坑里的人，才不会再掉进坑里。这似乎解答了我的疑惑。既然如此，要想清楚，洗衣废水处理设备，到底是一种怎么样的存在。

污水处理设备的作用：随着工业不断的发展和人口数量的增加，人们对水资源的污染也再不断的提升之中，这导致了越来越多的城市面临着缺水的问题，而污水处理设备能够有效的处理污水对于水资源的污染，它的重要意义不言而喻。

生活污水设备的工作原理相对来水也是比较简单的主要就是污水进行有效的过滤，沉淀分离，杀菌等处理是的污水的水质得到提升。而不会造成其他污染。