

BOPP可降解膜

产品名称	BOPP可降解膜
公司名称	合创新盈包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区大良国际商业城A区一座二层118号
联系电话	0757-22919920

产品详情

简介：

胶带膜、印刷膜、制袋膜、标签膜、无胶复合膜等均可添加可降解功能，但它们仍然保持BOPP薄膜的固有属性，比如保持高透明度，具有防水性能、可印刷性，并且保持很高的强度，白色类可降解薄膜具有较高白度和遮光度特征。不影响运输、存储和使用，只有被丢弃之后比如被扔到垃圾堆后，产品会在微生物、湿热和氧气的共同作用下，开始破裂、崩解并最终被完全生物降解，有效消除白色污染，绿色环保。

产品型号：可降解胶带膜、可降解制袋膜、可降解标签膜、可降解印刷膜、可降解防雾膜。

电晕面标识：单面或双面电晕处理，成品膜主电晕面一律在内面。

产品规格：

厚度	宽度	长度
15 ~ 60 μ m	400 ~ 2000mm	3000 ~ 8000m

如有特殊要求，可另行商议。

特征

- | 产品可实现完全氧化生物降解，符合绿色环保；
- | 产品保持BOPP薄膜的固有属性，满足后加工的性能需要；
- | 各项产品性能优异，透明度和光泽度良好；
- | 优良的耐寒性及表印面耐摩擦性稳定。

产品应用

产品如降解的胶带膜、印刷膜、制袋膜、标签膜等仍然保持BOPP薄膜的固有属性，保持高透明度，具有防水性能、可印刷性，并且保持很高的力学强度，不影响运输、存储，可应用于标签、食品包装、工业用品等的各类产品包装用途，在微生物、热氧等作用下实现降解，有效消除白色污染，绿色环保。

其他重要信息

1. 由于产品存在持续降解的趋势，所以必须放置在避免阳光或强光直射的、室温 < 40 的地方，并尽快投入生产使用，存放时间不超过6个月。
2. 不正确的搬运方式会损伤薄膜，推荐轻拿轻放；