

氙灯光源/光催化反应氙灯光源

产品名称	氙灯光源/光催化反应氙灯光源
公司名称	无锡沃信仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	无锡市锡沪东路299号1917室
联系电话	0510-68910481

产品详情

沃信氙灯光源

是国内最先进的光催化（光化学）研究级光源。广泛应用于光解水制氢、光降解污染物、各类模拟日光可见光加速实验、各类模拟日光紫外波段加速实验等研究领域。光催化反应氙灯光源可实现高能量密度、长时间连续照射。结合各种滤光片可实现多种的组合手段，实现窄波段的催化剂改进效果评价及宽带通总体催化效果评价。该产品可配合多种反应器（系统）可完成固、液、气相的在线及离线分析实验。

氙灯光源-主要特点： 专用300W氙灯稳流电源。 灯箱及散热模组。 转向头及滤光装置。 透射-反射式滤光片（可见高反）。 原装进口300W氙灯。 配有升降装置。
控制机箱有光反馈的外接口，可以增加光反馈电路，增加光的稳定性。

氙灯光源-技术参数： 产品型号：VS-GCH-XE-300W 灯泡功率：300W（进口）。
功率调整范围：150~300W连续可调。 灯泡寿命：不低于1500H（满功率运行）。 最大电流：22A。
总光功率：50W。 平行光光斑直径：30~52mm（依照射距离）。 平行光发散角：平均6°。
散热形式：进口的金属扇风机+金属散热模组。 光收集形式：椭球全反射 光学窗口直径：24.0mm（圆斑） 工作光斑直径：40-52mm（圆斑）
光输出形式：水平、垂直照射或任意角度照射（沿光轴可自由旋转） 入射45度转向后垂直向下（亦可水平照射） 红外透射：透射率不低于80%，波长范围：800nm-1100nm
可见反射：反射率不低于95%，波长范围：350nm-780nm 滤光片安放装置：有，直径为52mm 标准配置：专用300W氙灯稳流电源灯箱、散热模组、转向头及滤光装置、透射-反射式滤光片（可见高反）、升降台。石英反应器容积：250ml、500ml、1000ml可选择或定制

[氙灯光源](#) / [光化学反应氙灯光源](#) / [光催化反应氙灯光源](#) / [光解水制氢光源](#) /

模拟日光光源。优惠价格欢迎来电垂询！相关产品：www.voshin.info www.vo-shin.info
www.yqmall.info