

批发订做不锈钢304法兰球阀Q41F-16P

不锈钢316L法兰上海阀门凯莱阀门批发螺纹三片式球阀

产品名称	批发订做不锈钢304法兰球阀Q41F-16P 不锈钢316L法兰上海阀门凯莱阀门批发螺纹三片式球阀
公司名称	上海凯莱阀门制造有限公司
价格	50.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇江河路635号
联系电话	021-56958999 13371950116

产品详情

型号	Q41F, Q41H, Q341F, Q641F, Q941F	品牌	凯莱
材质	铸铁, 球铁, 碳钢, 不锈钢, 合金钢	连接形式	法兰, 焊接, 螺纹
结构形式	浮动球球阀	公称通径	DN15--DN250 (mm)
适用介质	水, 蒸汽, 油品, 海水, 氨气, 氧气, 氮气, 液化气, 氧气, 弱酸碱酸等介质	压力环境	低压, 常压, 高压
工作温度	低温, 常温, 高温	标准	国标, 美标, 日标, 德标
流动方向	双向	驱动方式	手动
零部件及配件	执行器	用途	截止, 止回, 放水, 排污, 进水, 调节
类型(通道位置)	二通式, 直通式	作用对象	电站, 锅炉, 空压机, 煤气, 热水器, 水, 氧气, 煤矿, 药厂, 食品厂

产品特征 适用介质：水、气、油品、天然气和酸碳腐蚀性介质 适用温度：-196-350

驱动方式：手动、气动、电动、波动等 公称通径：DN15-250mm 1/2 -10

一、主要零件及材质

序号NO.	零件名称	材质	
		GB	ASTM
1	阀体	WCB	A216-WCB
2	密封圈	PTFE	PTFE
3	球体	1Cr18Ni9Ti	SS304
4	螺母	35	A194-2H
5	螺柱	35CrMoA	A193-B7
6	石体	WCB	A216-WCB
7	垫片	柔性石墨+不锈钢	B12.10-304/F.G
8	填料	PTFE	PTFE
9	填料压盖	WCB	A216-WCB
0	定位片	25	A105
11	挡圈	65Mn	AISI 1066
12	手柄	K33	A47-667 Gr.32510
13	阀杆	1Cr33	A276-410
14	螺钉	35	A193-B7

15	止推垫片	PTFE	PTFE
----	------	------	------

二、技术规范

设计依据	国标系列	美标系列	
设计标准	GB/T12237	AP16D	ANSI B16.34
法兰连接结构长度	GB/T12221	AP16D	ANSI B16.10
结构长度（焊接）	GB/T15188.1	AP16D	ANSI B16.10
连接法兰	GB/T9113 JB/T79 Hg20592	ANSI B16.5、B16.47	
对焊端	GB/T12224	ANSI B16.25	
试验和检验	GB/T9092	AP16D	AP1598

三、试验压力

压力等级		试验压力（MPa）	
公称压力（PN）	磅级（Class）	壳体试验	密封试验
1.0	-	1.5	1.1
1.6	-	2.5	1.76
2.5	-	3.8	2.75
4.0	-	6.0	4.4

公称通径 DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125		
L	165	190	216	229	241	292	330	356	432	508		
H	59	63	75	97	107	142	152	178	252	272		
W	130	130	160	230	230	400	400	700	1000	1100		1