

空心六角形模具 源茂中孔六角护坡模具 空心六角砖模具定制

产品名称	空心六角形模具 源茂中孔六角护坡模具 空心六角砖模具定制
公司名称	保定源茂模具制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:源茂 型号:定制 产地:河北保定
公司地址	河北省保定市莲池区后辛工业区
联系电话	15831292900

产品详情

空心六角形模具 源茂中孔六角护坡模具 空心六角砖模具定制

六棱砖模具的应用是以铺设在土培护坡工程上面，根据具体护坡砖制作要求，六棱砖的尺寸大小和内部结构是有区别的，六棱砖塑料模具主要尺寸为边长或者对角，比如边长15-30厘米的，对角是边长的2倍，然后就是高度6-15厘米，还有高度20或者25厘米，后两种应用比较少，然后就是以内部结构划分为实心六棱砖或者空心六棱砖了，根据具体护坡领域不同，实心或者空心的六棱砖发挥的作用是不一样的。

- 1、预制块在使用前应进行强度检测，以确定预制块各项物理力学指标值。
- 2、预制块不得含有影响砂浆的正常粘结或有损于外露外观的污泥、油质或其他有害物质。预制块的运输、储存和处理，应不使有过量的损坏和废料。
- 3、在已经监理工程师验收过后的基坑中放出基础砌体的边线，按照设计要求的砂浆标号M7.5采用人工砌筑，砂浆拌和采用搅拌机拌和砂浆。
- 4、在砌筑前每一预制块均应用干净水洗净并使其彻底饱和，垫层亦应干净并湿润。

所有预制块均应座于新拌砂浆之上，在砂浆凝固前，所有缝应满浆，预制块固定就位。

垂直缝的满浆系先将已砌好的预制块的侧面抹浆，然后侧压砌置下一相邻预制块:或预制块就位后灌入砂浆，填满垂直缝时，应用砖刀捣实。

- 5、如果预制块松动或砌缝开裂，应将预制块提起，将垫层砂浆与砌缝砂浆清扫干净，然后将预制块重铺砌在新砂浆上。

6、砌筑护坡时预留30cm宽的人形通道，修整成台阶状，以利于施工中人员及材料上下。