

成都工业堆积门水泥厂防尘电动卷帘门背带式抗风感应卷闸门

产品名称	成都工业堆积门水泥厂防尘电动卷帘门背带式抗风感应卷闸门
公司名称	成都加一门业有限公司
价格	500.00/平方米
规格参数	材质:PVC帘布、不锈钢 使用场合:工业场合大门、地下车库通道 开启方式:按钮、地磁感应、遥控
公司地址	四川省成都市双流区蛟龙工业港涪江路261号
联系电话	13438181002

产品详情

成都加一门业，工业堆积门，高频开启，密封性好，堆积门新推出的具高速隔断功能的新型快速门，整体外框采用镀锌板喷塑处理，美观大方。控制系统采用进口伺服系统，永磁同步电机，金楼值编码器，英国品牌刹车系统，应急手动开启机构；同时配于高亮蓝屏LED显示器做为人机对话窗口，标准用性、易操作性及低廉的维费用等特性，确保常年无故障运行15万次以上，日均500次以内。

伺服控制系统：系统具有通过LED数显示故障代码功能；

具有转向保护：当电机驱动线接错时控制器直接报错，门体停止动作；伺服系统自带制动功能，不用外部电磁刹车片就可以使电机停在指定位置；断电后的记忆功能，停电手动操作后，直接上电就可复位工作，无需再次调整；电机具有过载、过流保护；

电机驱动系统采用进口伺服系统：永磁同步电机；进口值编码器；品牌刹车系统；应急手动开启机构；

电机恒扭力输出，使安全防护装置（如红外线等）的功能发挥到佳，快速反弹；过载能力强，在一些高频场合开关可以工作2000次以上。2000线的高分辨率；式编码器：进口M38-R26-12V，2000线。手动释放机构在故障或停电的时候可以松开，手动将门开启或关闭。DSP采用进口伺服品牌。

控制箱：采用进口DSP芯片

运行速度：门大运行速度0.2至0.8M/S（可调整）

门帘材料：采用强压成型的内夹网状高强纤维的PVC涂层布，厚度0.9mm，防静电、阻燃、耐磨系数高、帘布具有无毒性等一系列性能。

框架材料：采用优质冷轧板，表面喷塑处理。

轨道采用：采用优质镀锌板，厚度2.0，表面喷塑处理。

密封性能：pvc基座的双排尼龙毛刷密封结构，更为有效的防虫防尘。底部采用气密封结构。

抗风能力：大10级风，

透明视窗：只可供选配通排视窗一种规格。也可做成软帘部份全部透视，但需提前和销售人员预约。

安全性能：电源要求，SHD-1.5KW-7A-220V，IP54控制箱，符合国家电气安全标准。

绝缘保护：Ip54 即使在恶劣环境下使用亦能防水防尘。

开关方式：标准一建按钮带急停开关的按钮盒，并可另选：雷达感应/地磁环感应/拉绳开关/遥控开启等方式。预留端口

电控系统预留：红外线安全保护开关，地磁感应开关，雷达感应开关，接绳开关，遥控开关，双门互锁，兼容性强