

# 河南供应车间地面环氧地坪漆每桶价格

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 河南供应车间地面环氧地坪漆每桶价格                  |
| 公司名称 | 山东奥辉漆业集团有限公司                       |
| 价格   | 22.00/千克                           |
| 规格参数 | 品牌:奥辉<br>产地:山东济宁<br>规格:24kg/组      |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号 |
| 联系电话 | 15563179214 15563179214            |

## 产品详情

### 河南供应车间地面环氧地坪漆每桶价格

环氧地坪大致可以分为：环氧树脂磨石地坪、环氧树脂彩砂压砂地坪、环氧树脂自流平地坪、环氧树脂砂浆型地坪、环氧树脂平涂型地坪。

环氧地坪漆产品的基本性能，如耐磨性得到了满足后，环保性、安全性就为重要。

环氧地坪漆亮丽而显简单，真实而又大方，那么，环氧树脂地坪漆在施工工艺上具体有哪些注意事项呢小编通过走访各个人士为大家总结如下：

- 1.基层处理：打磨掉松散层、脱层及水泥残渣，使之坚硬、平整，并增加地坪涂层与地面的附着力。
- 2.底涂施工：把环氧封闭底漆配好后，辊涂、刮涂或刷涂，使其充分润湿混凝土，并渗入到混凝土内层。
- 3.中涂施工：将中涂材料与适量的石英砂充分混合搅拌均匀，用镘刀镘涂成一定厚度的平整密实层。
- 4.面涂批补：采用面涂材料配石英细粉批涂，填补中涂较大颗粒间的空隙，待完全固化后，用无尘打磨机打磨地面，用吸尘器吸尽灰尘、打磨平整。
- 5.面涂施工：将环氧色漆及固化剂混合均匀后，可镘涂、刷涂、辊涂或喷涂，使其流平，获得平整均匀的表面涂层。