

JZQX 周边传动吸泥机

产品名称	JZQX 周边传动吸泥机
公司名称	广州金美晟环保设备技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州荔湾区花蕾路99号骏丰商务中心8081室
联系电话	13802756540

产品详情

【概述】JZQX 周边传动吸泥机

用于污水处理厂中的大中型直径的圆形沉淀池，排除沉降在池底的污泥和撇除池面的浮渣。

【工作原理】原水经沉淀池沉淀后，上清液从溢流堰排出，污泥在重力作用下沉降，在整个沉淀池底形成一层浓度较高的泥层。驱动行走装置驱动工作桥、排泥槽和吸泥管系绕沉淀池中心旋转，带动刮泥板将池底污泥刮集至各吸泥管口，在液位差的作用下，污泥经吸泥管、输泥槽排至中心泥罐，再通过中心排泥管排出池外，同时池面浮渣被撇渣装置刮到排渣浮筒排出。每个吸泥管上端设有流量调节器，以调节各吸泥管的流量。

【产品结构】JZQX 周边传动吸泥机由工作桥、中心支座、排泥槽、吸泥管系、中心泥罐、驱动行走装置、排渣浮筒及撇渣装置，集电装置，溢流堰板和挡渣板、导流筒、电控柜等组成。

【型号说明】

【主要技术参数】

型号	JZQX-20	JZQX-25	JZQX-30	JZQX-35	JZQX-40	JZQX-45
池径 D(m)	20	25	30	35	40	45
池深 H(m)	3.0~5.5	3.0~5.5	3.0~5.5	3.0~5.5	3.0~5.5	3.0~5.5
驱动功率	0.37 × 2	0.37 × 2	0.37 × 2	0.55 × 2	0.55 × 2	0.75 × 2

(KW)						
周边线速度 (m/min)	1.6~2.5	1.6~2.5	1.6~2.5	1.6~2.5	1.6~2.5	1.6~
设备重量 (Kg)	9700	11600	14500	16600	19800	221

注：可以根据用户需要来生产其它规格型号和沉淀池直径的吸泥机。池深和周边线速度也可以由用户确定。