

# 顺德C级金库门 佛山文物库房门厂家

产品名称	顺德C级金库门 佛山文物库房门厂家
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	38000.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB37481-2019 锁具配置:指纹 人脸 虹膜 密码等
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

## 产品详情

### 金库门（文物库房门）

### 保障博物馆库房安全的特种门

中文名 文物库房门

别 名 金库门

特 点 防盗、防火、防烟、防水、防暴力破坏、防火焰切割

级 别 M级、A级、B级、C级

依据GB37481-2019《金库门通用技术条件》标准

文物库房门，是指保障博物馆库房安全的特种门，须完全符合国家相关标准的要求及文博单位的使用需

求。

文物库房门须具备防盗、防火、防水、防烟等功能，满足“四防”要求。根据防暴力破坏时间和耐火极限的不同共分为四个等级，分别为C、B、A和M级（3、2、1和M级），其中C级（3级）为zui gao级，依次递减。文物库房门生产的主体材料主要有优质钢和不锈钢两种。

### C级文物库房门 3级金库门

执行标准：GB37481-2019金库门通用技术要求

#### 1. 规格尺寸：定制

2.用材：第1层:外层装饰板，厚度为1.2mm不锈钢板，材质SUS304；第二层：主门板厚度为10mm钢板；第三层：防钻、防切割高锰钢板,厚度为30mm；第四层:防火层,防腐、防电腐、耐高温、耐高热功能的合成材料；第五层：夹层加强板钢板，厚度为2mm优质高强度钢板；第六层：锁盒盖板,厚度为1.2mm不锈钢板；第七层：不锈钢栅栏门，S=2mm不锈钢钢型材；门框外层1.2mm不锈钢板，内层采用厚10mm钢板制作。门栓为40优质钢圆门,配用重型方型铰链。

3.锁具：文物库房门配备1把指纹锁控制机械锁，可与消防联动。只出不进模式，外面看不到任何锁具。

4.指纹门禁系统可与电脑联机，可设置分时间段开启库门。

5.文物库房门配置栅栏门,能防止强行闯入，栅栏门配1把内外双向操作的钥匙锁。

6.文物库房门具有防盗、防撬、防火、防钻、防切割、锁具联动功能。

7.金库门级别为C级，抗非法开启时间大于120分钟以上，耐火极限6小时。

8.应急逃生文物库房门锁具为一把指纹锁，一把银行专用锁，门体1.2mm不锈钢装饰板，内10mm钢板。库门从内向外打开，外面看不到任何东西。只有在指纹门禁系统和银行专用锁同时开启的情况下才能从库房里面把门打开。

9.安全重锁装置：当机械密码锁或门体受到大于2000N的冲击破坏或火焰切割门扇主体结构透过1/2门扇厚度（允许大于1/2门扇厚度）时，安全重锁装置启动。在正情况下，安全重锁装置应始终处于重锁的预置状态，不会产生失误动作，亦不影响机械密码锁的正常开启。重锁装置有防钻钢板防护。C级文物库房门的重锁装置的组件强度与门插舌强度相当，触发后抵抗非正常开启的时间不低80min。