

泵吸式VOC气体检测仪新利安XLA-BX-VOC代理

产品名称	泵吸式VOC气体检测仪新利安XLA-BX-VOC代理
公司名称	广州市福采溢科学仪器有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	
公司地址	广州市大金钟路金泉商务中心旁
联系电话	020 - 83184027 13710074321

产品详情

泵吸式VOC气体检测仪新利安XLA-BX-VOC代理

产品名称：便携式VOC光离子气体检测仪

产品型号：XLA-BX-VOC

产品描述：

XLA-BX-VOC便携式气体检测仪采用全金属外壳，全新原装进口传感器及32位低功耗处理器；电路采用4层布线，对弱信号及抗干扰更强；独立的高精度进口AD芯片（部分厂家为了节约成本采用2层电路板及CPU内部自带的AD功能）配以特有的信号处理算法，测量结果精度更高更稳定；2.5寸点阵显示界面，读数直观大方；1流的工艺设计，带来了坚如磐石的品质。可应用于各种危险的工业场所；产品广泛应用于、冶金、石油石化、市政、化工、生物制药、家居环保、学校实验室，汽车尾气等各个领域。

产品特点：

玫瑰土豪金全金属外壳，人体工程学设计，手感十足，突显高端品质；

采用独立精密AD芯片，4层电路板设计，对弱信号及抗干扰能力更强；

2.5寸点阵显示界面，大字体界面读数美观，菜单设计科学合理；

原装进口高性能传感器，测量精度高，重复性好，使用寿命长；

内置高性能吸气泵，流速稳定，可开关控制；

温湿度显示，及强大的数据储存功能（选配）；

mg/m³、PPM、VOL、LEL、PPB多种单位可选择；

采用嵌入式32位超低功耗处理器，配以独有信号处理算法，响应速度快，稳定；

科学合理的声光报警设计，曲线对称，检测到超标时及时报警提示，保护人身安全。

1流的工业设计，机身采用高强度铝型材，耐磨耐腐蚀，适用于复杂恶劣的工业环境；

订购指南：

标准配置：主机、USB充电器、充电线、使用说明书、合格证、保修卡

选购配件：延长管、采样手柄、系统软件

技术指标：

名称	描述
检测气体：	VOC
检测原理：	PID原理(PID光离子传感器)，电化学原理
检测方式：	泵吸式
测量范围：	0-2ppm、20ppm、50ppm、200ppm、2000ppm、6000ppm、10000ppm（可选，未列出量级）
分辨率：	0.001ppm ,0.01ppm , 0.1ppm , 1ppm
准确度：	± 3%FS
重复性：	3%以内
响应时间：	T90 30秒
报警方式：	声光报警，双色LED报警灯，声音 75dB@25cm
操作方式：	按键操作（按键寿命达20万次）
主体材质：	全金属外壳，坚固耐磨抗腐蚀，手感好
工作温度：	-30 ~ +70（常规气体），-20 ~ +50（有毒气体）
工作湿度：	10%RH ~95%RH，无结露
工作压力：	86kPa~106kPa
电 池：	内置高性能进口芯锂电池，标称电压：3.7VDC，2500mAh
充 电 器：	带USB接口的旅行充电器，USB供电DC5V，充电温度范围：0 ~ 40
充电时间：	6小时，完全充满12小时
连续工作时间：	12小时（常温下）
尺寸：	130 × 63 × 34mm（L × W × H）
重 量：	约0.26Kg
防爆标志：	Exd ib IIC T4 Gb
防护等级：	IP66
执行标准：	GB15322.1-2003，GB3836.1-2010，GB3836.2-2010，GB3836.4-2010
质保：	质保期壹年，保修期内免费维修,敏感部件如传感器按传感厂家标准来定。