

# 炭黑色母料造粒机,无纺布回收造粒机

产品名称	炭黑色母料造粒机,无纺布回收造粒机
公司名称	苏州恭乐机械有限公司
价格	78000.00/台
规格参数	
公司地址	苏州昆山千灯镇秦峰南路1号
联系电话	86-51257442786 18262678591

## 产品详情

### 化学交联电缆料配方

交联电缆通常是指电缆的绝缘层采用交联材料。最常用的材料为交联聚乙烯(XLPE)。交联工艺过程是将线性分子结构的聚乙烯(PE)材料通过特定的加工方式,使其形成体型网状分线结构的交联聚乙烯。使得长期允许工作混充由700C提高到900C(或更高),短路允许温度由1400C提高到2500C(或更高),在保持其原有优良电气性能的前提下,大大地提高了实际使用性能。目前电缆行业生产交联电缆的工艺方式分为三类:第一类 过氧化物化学交联,包括饱和蒸气交联、惰性气体交联、熔盐交联、硅油交联,国内均采用第二种即干法化学交联;惰性气体交联 干法化学交联采用加入过氧化合物交联剂的聚乙烯绝缘材料,通过三层共挤完成导体屏蔽层 绝缘层 绝缘屏蔽层的挤出后,连续均匀地通过充满高温、高压氮气的密封交联管完成交联过程。传热媒体为氮气(惰性气体),交联聚乙烯电气性能优良、生产范围可达500KV级;三杆电子矢量称-----双螺杆造粒机-----单螺杆造粒机-----偏心水环造粒-----离心脱水机-----一级旋风分离器-----二级旋风分离器-----加长风冷振动筛-----成品料仓