

PC/ABS CP8320 ， 可电镀级 ， 美国sabic

产品名称	PC/ABS CP8320 ， 可电镀级 ， 美国sabic
公司名称	中山市东升镇沙泊塑料有限公司
价格	22.00/KG
规格参数	
公司地址	广东中山东升裕隆2路8号
联系电话	0760-22736583 13715623092

产品详情

PC/ABS CP8320 ， 可电镀级 ， 美国sabic

美国sabic PC/ABS CYCOLOY CP8320 耐热中等 可电镀级

规格：25KG/包，包装：原厂原包，价格：电议/面议

(销售专线：13715623092 赵小姐)

PC/AB概念

????????:

干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。

熔化温度：230~300C。

模具温度：50~100C。

注射压力：取决于塑件。

注射速度：尽可能地高。

化学和物理特性: PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特性。收缩率在0.5%左右。

特点

PC/ABS

是一种通过混炼后合成的改性工程塑料。其中，PC就是聚碳酸酯，ABS就是丙烯腈（A）、丁二烯（B）和苯乙烯（S）的共聚物。这种改性塑料比单纯的PC和ABS性能更好，例如：抗冲击性提高，耐热性提高，硬度提高等等。ABS塑料

特点：

- 1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.
- 2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.
- 3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
- 4、流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，[柔韧性好](#)。