

韶关市BOLETAK蓄电池12V5AH消防电梯应急

产品名称	韶关市BOLETAK蓄电池12V5AH消防电梯应急
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

韶关市BOLETAK蓄电池12V5AH消防电梯应急 辅助车间交流不间断电源（UPS）

规格型号：单主机，30kVA，带阀控式铅酸蓄电池柜，容量暂定200AH 7.6 辅助车间UPS的技术要求 7.6.1 概述 输煤巡检室设置1套不间断电源系统，由1台UPS装置组成，容量30kVA，自带旁路，单母线运行接线方式，自带蓄电池组，事故供电时间为0.5小时，蓄电池容量暂定200AH，单体电池电压12V。母线设36回馈线，其中，馈线开关额定电流为40A的8回、32A的10回、20A的8回。具体配置以施工图为准，馈线开关数量和容量变化不引起商务变动。 7.6.2 系统构成 UPS系统由UPS电源和交/直流输入单元、交流输出单元、蓄电池组等外围设备组成。UPS系统推荐采用AEG、赫芝特、艾迪森等进口或合资产品，但在实际工作中，特别是电源线架空引入的情况下，单靠变频器的吸收网络是不能满足要求的。在雷电活跃地区，这一问题尤为重要。雷击分为直击雷和感应雷。直击雷是雷电直接落在雷击物上，产生的破坏；感应雷是雷电产生的电磁波在导体上产生的感应高压，使连接到导体上的电器过压而损坏。在电网上，已经安装了多级避雷器，但前级雷电的残存电压或变频器附近的雷电感应电压仍然会对变频器造成破坏。变频器外壳被击开。CPU主板，整流桥，驱动板还有输出模块都被损坏的事故很多。 电池电压均衡性 电池电压均衡性应满足一组蓄电池中任意二个电池的开路电压差不超过20mV（2V蓄电池）。

制造厂应提供的参数范围及特性曲线 蓄电池的浮充电压值及范围 蓄电池的浮充电流值及范围
蓄电池的充电(恒压)电压值及范围 蓄电池的充电电流值及范围 浮充电压与温度关系曲线
蓄电池容量与温度关系曲线 蓄电池运行时正常的充放电周期
蓄电池组放电特性曲线，包括： 蓄电池组1110充放电曲线 蓄电池组2110、3110、(4110)、(5110)、(10110)放电曲线

蓄电池组应具有不同放电电流放电1h后，叠加不同冲击电流(时间为0.5s)的特性曲线。

BODUN 船顿蓄电池 BOLETAK 博力特蓄电池 BPS 蓄电池 BRAND 布兰德蓄电池 BSB 佰特瑞蓄电池 BSOL 蓄电池 CATK 蓄电池 CGB 长光蓄电池 CH.GREAT 格瑞特蓄电池 CHAMPION 冠军蓄电池 CNW 储霸蓄电池 CONSENT 光盛蓄电池 Contest 康迪斯蓄电池 COSLIGHT 光宇蓄电池 CRB 蓄电池 crownbatt 科耐特蓄电池 CSB 蓄电池 CSSB 蓄电池 CSTK 蓄电池 CTD 西替帝蓄电池 CTM 蓄电池 CTP 蓄电池 DAFER 德富力蓄电池 DAHUA 大华蓄电池 DAYTON PIRATE 代顿派瑞蓄电池 DDNC 大德诺成蓄电池 DEKA 德克蓄电池 DELTA 蓄电池

[亳州市海锐普HRP蓄电池12V8AH机房应急电池](#)