

Guardian CR2000 系列离子风机,

产品名称	Guardian CR2000 系列离子风机,
公司名称	净微(苏州)科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区方泾路8号
联系电话	86-051267990410 13656267257

产品详情

Guardian CR2000 系列离子风机, 使用AC 电离技术, 并完全乎合要求严格的超高洁净环境下使用. 专利线路设计提供低而稳定的残余电压和优越的离子平衡效能, 快速地消除工作环境内的静电, 解决静电破坏的问题, 能有效保护对静电极度敏感的组件.

特点:

Guardian CR2000 专利线路设计, 使它本能地维持残余电压在 $0\pm 5V$ 以内. 辅加在输出

口安装 "ion shield", 以确保离子平衡的稳定性. 内置监察线路, 以确保离子输出和平衡功能.

为了乎合Class 10 Cleanroom 的要求, Guardian CR2000 系列离子风机选用特别的组件. 所用的风扇是Silicon-free 润滑专用转子设计, 并经过尘粒产生测试, 乎合Class 10 (209E, ISO Class 4) 尘粒规限. 其它相关部件皆是Silicon-free. 内置专利静电针清洁擦, 简化保养程序.

- Class 10 Cleanroom 兼容
- $0\pm 5V$ 残余电压 (离子平衡)
- 快速消除静电
- 风速调控
- 离子平衡和输出监察
- 专利内置静电针清洁擦
- 可串连安装 (最多十台)
- 锁匙开关

规格:

输入电压: 100VAC / 120VAC / 230VAC, 50/60Hz

最大功率: 24 W

离子平衡: 0 +/- 5V (本能, 无需调较).

消散速度: 由1000 V 至 100V 小于 3 秒(根据 ESD-STM3.1-2000 Ionization 标准)

臭氧产生: < 0.02 ppm at 1000 立方呎空间

操作温度: 0 – 50 deg C.

风速: 200 – 400 FPM @ 46 cm (连续可调)

风扇噪音: 48 – 58 dB @ 61 cm

显示灯: Normal Running – 绿色; Alarm – 红色

重置: 自动

封装: Aluminum finished with Gloss White Polyurethane

安全认证: UL and CE pending

Two-Fan Three-Fan

最大功率: 24 W 24 W

覆盖范围: 2' x 3' 2' x 4'

风量输出: 90 – 180 CFM 135 – 270 CFM

体积: 17 x 10 x 81cm 17 x 10 x 109cm

重量: 5.5 kg 6.8 kg