

# 广东广州电磁流量计厂家、广州智能电磁流量计

产品名称	广东广州电磁流量计厂家、广州智能电磁流量计
公司名称	广州昊仪自动化设备有限公司
价格	1800.00/普通
规格参数	
公司地址	广州市天河车陂路70号悦华大厦8层
联系电话	86-02082010580/28075016/28075015 13430339698

## 产品详情

广州流量计|广州电磁流量计|广州污水流量计|广州污泥流量计|广州空调水流量计|广州智能电磁流量计  
一、电磁流量计概述：电磁流量计适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量，如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、纸浆以及食品方面的液体等，多种电极和多种衬里大大方便了你的选择，宽阔的30：1流量范围、智能化的多种结构，被广泛的应用电力、钢铁、化工、制药、环保、稀土等多种行业。

广州流量计|广州电磁流量计|广州污水流量计|广州污泥流量计|广州空调水流量计|广州智能电磁流量计  
二、电磁流量计工作原理：电磁流量计所依据的基本理论是法拉第电磁感应定律，当导体切割磁力线运动时，导体内将产生感应电动势。根据该原理，可测量管内流动的导电流体的体积。导电流体流动的方向与电磁场的方向垂直，在导管垂直方向施加一个交变的磁场，并在有绝缘衬里的导管内壁两侧安装一对电极，两电极的连线既与导管轴线垂直，又与磁场方向垂直，当导电液体流经导管时，因切割力线，两个电极上就产生感应电动势UE

广州流量计|广州电磁流量计|广州污水流量计|广州污泥流量计|广州空调水流量计|广州智能电磁流量计  
三、电磁流量计技术参数 测量流体：导电液体 精度： $\pm 0.5\%$  重复性：0.25%  
流体温度：-25 介质温度 < 130 工作压力：1.6Mpa, 4.0Mpa 流速范围：0.3-10m/s 电导率：5  $\mu\text{s/cm}$   
流动方向：正，反 电极材料：不锈钢，哈氏合金(B.C), 钽，钛，铂，碳化钨 电极形式：标准  
电极数量：一对 衬里材料：橡胶、PFA、F46 防护等级：IP65和IP68 电源：220VAC  $\pm 20\%$   
60HZ.(24VDC.可选)

输出：标准为频率脉冲，可选择4-20mA输出，HART通讯，Modbus协议，Profibus协议  
电气接口：2  $\times$  M20\*1.5 防爆形式：非防爆型，防爆（可选）工作环境：环境温度-25度 ~  
60 ，湿度为5%-90% 现场显示断电保存时间：10年 显示方式：LCD显示瞬时流量4位，累积流量8位。  
广州流量计|广州电磁流量计|广州污水流量计|广州污泥流量计|广州空调水流量计|广州智能电磁流量计  
请联系 广州昊仪自动化设备有限公司市场一部 TEL：020-82010580 28075016 13430339698  
FAX：020-82010581 <http://www.gz-haoyi.com> 邮箱：hongdeting@163.com QQ:121519822