

## PTK-68C多警情IP网络报警控制器

产品名称	PTK-68C多警情IP网络报警控制器
公司名称	深圳市普泰克智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道木棉湾社区育苗路6号金谷园420室
联系电话	0755-84172020 15012905801

## 产品详情

PTK-68C IP网络多警情不锈钢防暴紧急报警模块是一款网络型报警产品，通过TCP/IP协议，由网络向报警中心软件发送紧急报警信号，系统默认监狱常见的四种警情（越狱脱逃、袭击干警、暴狱暴乱、自然灾害）

也可以接收从报警中心下发的命令，实现对模块的远程布防、撤防、自定义编程等操作，具有很强的实用性，被广泛地应用在大楼安保系统，以及工厂、学校、监狱等各类安保系统，可实现计算机管理并方便地与其它第三方系统集成平台软件进行集成。

主要功能：

支持IP网络防暴金属按钮

默认为“越狱脱逃”、“袭击干警”、“暴狱暴乱”、“灾害事故”

可根据客户的预案进行自定义多警情内容

常开/常闭的触点模式，一键紧急报警

内六角螺丝固定防止拆卸

自动复位，出警后指示灯和蜂鸣器确认警情

可接1组12V开关量输出或警号输出。

能远程控制布撤防

远程报警快速传输，速度是传统报警主机的10-30倍。

中心软件故障或网络故障导致通讯失败时，保存至少10条最新报告，网络恢复时向中心发送。

使用内置在线配置软件可实现在线查询和参数设置。

可同时上报两个中心软件。

可通过局域网实现与中心三维可视化系统软件连接，实现三维自动巡航电子地图和布撤防操作管理。

中心软件可通过局域网对单个或全部防区进行各种操作

可以实现防区面板，实时显示防区的各种布撤防及报警状态

可以实现每个防区按时间段定时布撤防，省心省力

提供通讯协议及SDK二次开发包，方便用户进行软件整合。

与周界三维可视报警管理软件等中心软件兼容，支持事件记录、实时信息传输，回控或视频、报警信息双监控。

客户端软件采用UDP通信，服务器端软件采用TCP通信。

参数采用网页配置，参数修改后，保存立刻生效，无需断电重启

IP网络按钮的报警信号可以同步推送到N个LED语音播报显示屏、手表式无线接警终端

IP网络多警情可以实现一对一、一对多、多对一的各种联动功能解决方案

技术参数：

尺 寸：408mm X 120mm X 56mm

开孔尺寸：350mm X 100mm X 50mm

输入电压：~220V

工作温度：-10 ~ +60 ；0~95%湿度（无霜）

工作电流：待机30毫安，报警100毫安

防 区：4防区多警情

输 出：4组常开或常闭（软件设置），500ma@28伏直流

接口媒介：RJ45

通讯方式：UDP