

华宇 畅销 多款带式输送机

产品名称	华宇 畅销 多款带式输送机
公司名称	仪征市华宇机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:带式输送机 品牌:华宇 型号:多款
公司地址	中国 江苏 仪征市 扬州市西郊新集工业集中区8#
联系电话	86 0514 83626094 13952775608

产品详情

类型	带式输送机	品牌	华宇
型号	多款	输送能力	详见说明 (t/h)
功率	详见说明 (KW)	输送距离	详见说明 (m)
外形尺寸	详见说明 (m)	重量	详见说明 (kg)
适用领域	详见说明		

我公司专业供应5xjc系列种子精选车、5xf风筛式种子精选机、5xz-3.0型重力式种子精选机、5xz-3.0型重力式种子精选机、5xzf-5.0型复合式种子精选机

详细说明：

5xf风筛式种子精选机:

应用范围：

5by-3.0型种子包衣机适用于小麦、玉米、水稻及蔬菜种子的包衣加工，以提高种子的质量，便于精密播种，节省良种，对于种子防病、防虫害明显的效果。

结构特点：

该设备风箱采用进口木板，整机重量轻，移动灵活，风箱内设有双风道，双沉降室，能随意调整到最佳的风选状态。

通过选择不同孔径的筛片和合理运用筛子床出料口，即可满足各种的不同精选要求。

筛片的清理采用橡胶球撞击式装置，结构简单，故障少。

该产品具有低频率，大振幅，功耗小，噪音低、运转平稳，适用性强等特点。

5xf风筛式种子精选机 主要技术指标

- 1、生产率：3t/h(以小麦计)
- 2、配套功率：1.85kw
- 3、筛体振动频率：320次/分
- 4、筛体振幅：12mm
- 5、外形尺寸：（长×宽×高）2240×1560×2350（mm）
- 6、整机重量：750kg

5xz-3.0型重力式种子精选机：

应用范围：

5xz-3.0型重力式种子精选机是集风选、比重选为一体的组合式机型。是以工作台面纵横向倾角的调节，风量、振动频率的无级变速及自动回流系统相结合的设计原理，将不同比重的种子物料进行精选和分类。适用于小麦、玉米、水稻、高粱等作物种子及各种蔬菜种子精选加工。尤其对水稻种子中的芽粒、黑粉病的精选效果最佳。

结构特点：

该机采用新型的外转子低噪音风量电子调节风机，工作时可随意调整到最佳风量。振动机构采用无级变速装置，调节精度高。工作台采用不停机同步纵横向调节，易达到最佳工作状态。

主要技术指标

- 1、生产率：3t/h(以小麦计)
- 2、配套功率：4.6kw
- 3、获选率：94%
- 4、外形尺寸：（长×宽×高）4000×1500×2600（mm）
- 5、整机重量：1t

5xzf-5.0型复合式种子精选机;

应用范围

5xzf-5.0型复合式种子精选机是重力选、风筛选引结合的种子精选设备，可清选清小麦、玉米、水稻、高粱及豆等作物种子，具有清粮、选种、分级等一机多用的功能，是一般风筛式种子精选机功能的提升，精选效果优于风筛式种子精选机。

结构特点;

该机结构紧凑、移动灵活、生产率高，通过选择不同孔径的筛片和合理运用筛床出料口，即可满足各种的不同精选要求，筛片的清理采用橡胶球撞击式装置，结构简单，故障少。

该产品具有低频率，大振幅，功耗小，噪音低、运转平稳，适用性强等特点。

主要技术指标

- 1、生产率：3-10t/h(以小麦计)
- 2、配套功率：5.5kw
- 3、外形尺寸：（长×宽×高）4500×1900×1820（mm）
- 4、整机重量：1200kg

5xjc系列种子精选车

结构特点

5xjc-3a/5xjc-5a种子精选车利用种子比重偏析原理，进一步对初选后的种子，如：玉米、小麦、水稻、高粱、蔬菜、豆类等进行精选，剔除霉烂变质、虫蛀、黑粉病、秕谷、芽谷等比重较轻的杂质，同时小于2毫米的微小杂质也可以清除。该机本身设有回流装置，能有效地减少生产环节，保证种子质量的提高和一致性。针对杂交水稻杂质偏高的特点，回流装置在原有的基础上，增设了排出口，更加适应水稻产区的需要。该机技术先进，结构紧凑，可独立作业，移动方便，生产率可调，适应性广，负压工作环境好，调整简单，可与“华宇”牌其他种子加工机械配套使用，构成结构灵活，性能多变的种子加工配套机组。

主要技术指标

技术参数：规格：外形尺寸（长x宽x高）3700x1680x2860/4015x1950x3130

整机重量kg1000/900

生产率kg/h(以小麦计)3000/5000

动力总功率kw4.3/8.47

技术指标：除轻杂率： 85%

获选率 98%

破碎率(双子叶有所增加) 0.5%

精选风压(mm.h₂o)80-120

移动速度km/h 10