

东莞防雷工程公司，东莞防雷接地工程，东莞避雷针

产品名称	东莞防雷工程公司，东莞防雷接地工程，东莞避雷针
公司名称	东莞市华云防雷工程有限公司
价格	10.00/个
规格参数	型号:B380-40/4 额定电压:380 额定电流:60
公司地址	广东省东莞市东城街道莞樟路东城段3号之一2061室
联系电话	4001885098 13686040568

产品详情

东莞市华云防雷工程有限公司经验范围：东莞防雷，东莞防雷公司，东莞防雷工程，东莞防雷检测，东莞防雷施工，东莞防雷安装，东莞防雷接地，东莞避雷，东莞避雷公司，东莞避雷工程，东莞避雷检测，东莞避雷施工，东莞避雷安装，东莞避雷针，东莞避雷接地，东莞避雷塔

东莞市华云防雷工程公司代销的东莞装饰型避雷针塔，具有良好的导电通讯性能，设计合理制作精良，避雷针塔体设有通道，便于安装、维修、保养；东莞避雷针塔能与各种现代化建筑物相呼应，能增加建筑物的建筑物整体形象。避雷塔装有普通障碍灯或**的全自动带闪光的高寿命的航空障碍灯装置安装BP机天线通讯各种装置，可实现防火，防盗无线联网。有的装有开放式观光园厅或封闭式观光园厅。防雷避雷塔装饰塔的上部为不锈钢管，清溪镇避雷塔体的表面为镜面不锈钢板，白天很亮，晚间有各种追逐式循环彩灯或彩色射灯等，以烘托大厦的造型，并有美化夜景的功能。) 东莞防雷避雷针塔设计标准依据清溪镇装饰避雷装饰件：工艺塔结构专用无缝钢管及专用不锈钢球，完全符合GB/T14975标准要求。抗腐蚀标准符合GB14975-94，设计使用寿命50年。装饰避雷塔楼顶工艺塔体身设计高度5-40m，并根据距离地面高度配合使用相对应功率的航标灯。避雷塔防雷针避雷针塔设计标准及抗震强度8°、抗风12级以上(30m/s)、抗薄冰能力25mm，清溪避雷塔,30米高避雷针,清溪50米高避雷塔,清溪工厂装饰避雷塔东莞清溪避雷公司,清溪接闪器,东莞防雷工程公司