起重电磁铁/电磁吸盘 岳阳晨龙

产品名称	起重电磁铁/电磁吸盘 岳阳晨龙
公司名称	岳阳市晨龙电磁机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:岳阳晨龙 制造商:岳阳晨龙电磁机械有限公司 型号:多种
公司地址	中国 湖南 岳阳市 岳阳县鹿角镇吴十铺
联系电话	86 0153 07303337 15307303337

产品详情

品牌	岳阳晨龙	制造商	岳阳晨龙电磁机械有限公司
型号	多种	用途	钢材起重
别名	磁力吊		

特点：

1、磁路经优化设计，气隙磁密大。线圈采用铝线，线圈保护板采用耐磨性能好、抗冲击性能强的轧制高锰钢板。自重轻、能耗低、起重量大，使用寿命长。

2、绝缘结构合理。绝缘处理采用真空干燥、真空灌胶，提高了线圈的电气性能和机械性能。绝缘材料的耐热等级可达特种c级。

3、通常采用定电压控制方式，若改用强励磁控制方式，可进一步提高起重能力。

4、结构简单，安全可靠，适用于各类起重设备。

主要技术参数（常温用，通电持续率td-50%）

型 号			mw5-70l/1	mw5-80l/1	mw5-90l/1	mw5-110l/1	mw5-130l/1	mw5-150l/1	mw5-165l/1
外形尺寸	a	m	700	805	900	1100	1300	1500	1650	1800
	b	m	800	800	1090	1140	1240	1250	1590	1490

	c			160	160	200	220	250	350	370	370
	d			90	90	125	150	175	210	230	230
	e			30	30	40	45	50	60	75	75
自重			kg	492	623	807	1380	2060	2700	3245	3900
电力及起吊能力（冷态/热态）	定电压方式	电流（冷态）	a	15	18	26.6	35	54	71.2	75	102.4
		消耗功率（冷态）	kw	3.3	3.96	5.85	7.7	11.9	15.6	16.5	22.5
		钢 球	kg	2500	3000	4500	6500	8500	11000	12500	14500
		铸铁锭		380/200	480/250	600/400	1000/800	1400/1100	1900/1500	2300/1800	2750/21
		切削屑		120/100	150/130	250/200	450/400	700/600	1100/900	1300/1100	1600/13
	强励磁方式	电流（冷态/热态）	a	-	-	-	46.3/32.0	71.3/49.0	93.8/64.7	98.9/68.2	135/93
		消耗功率（冷态/热态）	kw	-	-	-	13.4/6.4	20.7/9.8	27.2/12.9	28.7/13.6	39.1/18
		铸铁锭	kg	-	-	-	1050/900	1500/1250	2000/1700	2500/2100	2900/24
设备成套性	-	整流控制设备	台	stml-4e-c		stql-7e-c	stql-9e-c	stql-14e-c	stql-19e-c		stql-25e
		电缆卷筒	台	jta100-10-2			jta100-15-2				
		电缆连接器	台	dl-102							