

# 壁挂式温湿度变送器

产品名称	壁挂式温湿度变送器
公司名称	深圳市胜群科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区海德二道南光商务大厦
联系电话	0755-86586929 0755-86586929

## 产品详情

### [简述：CHT-W/N](#)

系列温湿度传感器采用优质进口高分子湿敏元件作为湿度测量部件、铂热电阻作为温度敏感元件，配以精密仪表运算放大器，及专用V/I芯片等信号处理电路，将环境中的温度与湿度转换成与之相对应的标准信号，具有体积小、重量轻、测量精度高、响应速度快、长期稳定性好等特点，可广泛应用于各种需要对空气温湿度进行测量与控制的场合。

### 1、型号说明：

序号	型号	参数	说明
1	CHT-W/N/A (B)	4-20mA/0-5V , A : 0-50 B : -20 - 80	温湿一体型，温度变送范围： A : 0~50 B : -20 - 80
2	CT-W/N/A (B)	4-20mA/0-5V , A : 0-50 B : -20 - 80	单温型，温度变送范围： A : 0~50 B : -20 - 80
3	CH-W/N	4-20mA/0-5V	单湿型

4

CHT-W/N/S

4-20mA /0-10V /24VAC

其他/定制

选型指导：C H：湿度 T：温度 W：壁挂安装 N：新版 A/B：温度范围

## 2、规格参数

2-1 . 电源：12VDC-24VDC（或24VAC，仅限电压输出）

2-2 . 使用范围：温度：0~50 或-20~80 湿度：10-100 RH%

2-3 . 保存条件：温度-10~60 湿度90%RH以下

2-4 . 湿度变送范围：0~100%RH

2-5 . 湿度精度：±2%RH（在25℃，40~80%RH范围内），±3%RH（10%-40%，80-100%RH）

2-6 . 湿度输出信号：0~5V（0-10V可选），4-20mA