测量直螺纹钢筋套筒 扭距值 力矩扳手 扭力 扭矩扳手

| 产品名称 | 测量直螺纹钢筋套筒 扭距值 力矩扳手 扭力 扭矩扳手 |
|------|---|
| 公司名称 | 云南小雨建材有限公司 |
| 价格 | 290.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊 街道办事处泛亚物流中心B区1栋2层211号 |
| 联系电话 | 18288775353 |

产品详情

种类 是否提供加工定制 是 套筒扳手 品牌 北平 特性 检测 材质 工具钢 制式 其他 表面处理 其他 规格 多种

品牌: 瑞奇

型号: 多种

材质: 工具钢

制式: 公制

宝贝详情

主营:滚丝机、套丝机,<u>钢筋连接套筒</u>钢筋直螺纹连接套筒<u>直螺纹套筒钢筋连接套</u> 直螺纹连接套钢筋剥

我厂有多种规格的滚丝机、直螺纹套管自动套丝机及其配件滚丝轮、切削刀具。本机设计合理、使用维护方便。钢筋一次装夹即可完成丝头加工,效率高。采用滚丝轮冷轧工艺,钢筋丝头加工精度高。不切削母材,丝头强度高于母材强度。可加工直径16-40MM的HRB335和HRB400级带肋钢筋。

有标准型、正反丝型、变径型三大系列五十多个品种的建筑用钢筋连接套筒及钢筋丝头专用量规、力矩扳手、工作扳手等辅具。

联系电话:15076832780带刻度,专门用来套筒检测用,力矩测量范围是0N*M~360N*M的,测量套筒大小为16MM~40MM.扭矩标准值(NM) 16-80; 18-160; 20-160; 22-230; 25-230; 28-300; 32-300; 36-360; 40-360.

按JGJ 107-2010 钢筋机械连接技术规程:扭矩标准值(NM): 16-100; 18和 20-200; 22和 25-260; 28和 32-320; 36-360.

长76厘米,重4.1公斤使用说明:

用上面的钥匙,

插到后面的扭上

拧的时候刻度值走

按套筒的大小确定好刻度

检测人员拿它去工地检测工人拧的套筒是不是够力度

如果用扳手拧,套筒没有动,卡吧响了一下,说明合格

如果没有响,套筒拧动了,说明拧的松