

# 环保夜光粉 | 符合欧盟环保标准夜光粉找莹光

产品名称	环保夜光粉   符合欧盟环保标准夜光粉找莹光
公司名称	惠州市莹光塑胶颜料厂
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	广东省惠州市惠阳区秋长镇秋长中队对面
联系电话	086-07523173565 13502212970

## 产品详情

惠州市莹光塑胶颜料厂 ( www.sujiaopeise.cn ) 长余辉夜光粉又叫长余辉发光粉，长余辉夜光粉是一种新型的稀土激活的铝酸铈系列发光材料,相比于传统的硫化锌发光粉,具有无毒,无放射性,高亮度,长余辉,寿命长(15年以上),物理,化学性能稳定等优良性,可广泛应用于很多行业.夜光粉(黄绿,蓝绿,天蓝,橙红,橙黄,紫色)彩色夜光粉,高亮夜光粉,特细夜光粉,隐型荧光粉,等特种颜料。二、夜光粉使用方法：新型长余辉发光粉可混入塑料中建议添加量：5-20%；涂料、油墨中建议添加量：30-50%；不饱和聚脂工艺品中建议添加量：30-50%；釉料中建议添加量：25-40%。夜光漆的添加量一般为40—60%（漆的重量）；要以溶剂性漆效果最好；水性漆需要把夜光粉特殊处理后才能使用。

1、夜光粉已经特殊处理，可以用水性胶浆直接印刷。而不会起反应。2、可作为一种添加剂，均匀分布各种透明介质中，如涂料、油墨、塑料、印花浆、陶瓷、玻璃、化纤等，实现介质的自动发光功能。

夜光粉的颜色、粒径大小可以根据具体需求订购。三、夜光粉注意事项：

(1)余辉亮度的测试是以d65标准光源，1000lx激发5min所得的数值；(2)余辉时间是指余辉亮度达到0.32mcd/m<sup>2</sup>所需时间(人眼睛能看到的最弱亮度)。(2)产品外观颜色和发光颜色均以样品为准。注意事项：

a.发光颜料比重大，使用时注意混匀。

b.金属材料对发光性能有较大的影响，应尽量避免接触金属材料。

c.发光颜料大都微溶于水，在酸中分解，所以不能应用于水溶性体系和酸性体系。

d.根据你的制造工艺，选择合适粒度的发光颜料。

e.应贮存于通风、干燥的环境中，注意防潮，未能一次使用完的发光颜料应注意密封保存。f.通常粒径大的发光粉，发光亮度要好一些。但是我们建议，首先要根据你的制造工艺，选择合适粒度的发光颜料。

四、夜光粉包装、运输、贮存：1、包装：产品用防水塑料袋作内包装，外包装用铁桶包装（25公斤/桶），也可根据客户要求，采用其它形式的包装：

2、运输：运输时防止碰撞、挤压、防止日晒雨淋、不准倒立。

3、贮存：应贮存于通风、干燥的环境中，注意防潮