

DN1800排水管道封堵气囊 赤峰排污管道封堵气囊 精密加工

产品名称	DN1800排水管道封堵气囊 赤峰排污管道封堵气囊 精密加工
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

6、做气囊配件连接及漏气检查：守先对管道堵水气囊附属充气配件进行连接，连接完毕后做工具检查是否有泄漏处。将管道堵水气囊伸展开，用附属配件连接进行充气，充气充到基本饱满为止，压力表指针达到0.03MPA关掉止气阀，用肥皂水均匀涂在气囊表面上，观察是否有漏气的地方。

2. 然后给水堵接上本公司配带的三通和压力表，将水堵放入需要封堵的管道内充气口在外。3. 接上空压机给水堵充气，切忌一定按照额定压力为水堵充气严禁超压，避免冲压过大损坏水堵。4. 充气完毕后，就可以进行施工作业，如果施工时间较长封堵时间超过二十个小时以上，需要定时查看压力表有无泄压状况，如发现泄压立即补压。

在污水管道中进行封堵作业时，管道封堵气囊在管道中的作业时间应缩短，好不高于12小时，污水中一般往往含有,管道封堵气囊,一些有机或无机的化长时间的浸泡或使气囊表面腐蚀乳化结膜使其强度,好不高于12小时污水中一般往往含有一些有机或无机的化学溶剂,产生局部漏水尤其时用于铸铁管道与水泥管道时应特别注意。

5) 经常检查气囊的内压。为了安全的缘故，我们规定在使用气囊时，务必将空压机始终连接到气囊上，以防止压力下降。6) 如果需要人员进入的管道，必须先对上游管道进行两级封堵。在上游未进行任何降水或减压操作、未采取其它安全措施，只封堵一个气囊的情况下，人员不能进入管道中施工。

有人说收到管道封堵气囊堵漏气囊充气气堵后，发现表面很粗糙，有的还有褶皱，这属于正常情况，因为闭水堵是在高温高压下硫化制成的，增强型和加厚型采用简易磨具压制而成，在橡胶冷缩的中，可能会橡胶出现褶皱，但不会影响使用，因为外层橡胶主要起与管道壁的作用，增强管道的堵水能力，内层橡胶才是主要起。

