

DN300市政管道堵漏气囊 威海市政管道堵水气囊 耐高温

产品名称	DN300市政管道堵漏气囊 威海市政管道堵水气囊 耐高温
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

7、潜水员潜入管道内先检查管道壁3米内上下左右是否平整无尖锐突出物。8、潜到管道内将地下管道封堵气囊用绳索拖入2.5米充分完全展开。9、潜水员上井开始充气，充气分5次完成每次加压0.02MPa。10、压力表指针达到规定压力，观察管道下游水位有无下降。

局部修复能在不开挖路面的情况下利用特殊的热固性材料对管道内部进行加固。而送材料入管道的设备，可以利用我们的管道封堵气囊，修复快捷、便于操作，可大大因开挖造成的成本。以上就是排水管道封堵气囊在防汛工作中具有疏通管道、临时引流、修复管道的三点好处。

使用管道封堵气囊时充气压力一定要在规定的范围内，切记不要超压。管道封堵气囊抗老化，耐磨性好，密封紧密，封堵速度快，操作便利。还具有重量轻，便于携带，便于操作，简易施工的特点。第衣点：密封效果好、封堵严密想必大家应该都知道，闭水管道气囊的主要功能是用来管道堵水，对管道进行，以达到快速施工的目的，所以闭水管道气囊与管道贴合越严密堵水效果就会越好。

管道封堵气囊使用时要注意以下几点：1.管道封堵气囊应避免被尖锐物划伤。2.按着随产品附带的说明书进行操作，避免过充，使管道封堵气囊压力过大。3.管道封堵气囊使用完毕后，放气至正常压力后方能取下。4.管道封堵气囊有漏气时，小的气孔可以按着修补轮胎的进行修补。

8、采用特殊高分子合成材料制造,所有气囊产品出厂前在额定压力严格，确保气囊的气密性和安全性。堵水气囊日常1、每次使用气囊后应用清水和软布对气囊进行清洗。quchu气囊表面残留物，以免腐蚀气囊。2、气囊应该避免阳光直接照射，在常温下保存。

一般堵水气囊常规厚度 $3\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$ (可按需求定做)，拉伸强度为145N，扯断伸长率 350%，通用型的

485%，耐磨耐老化，可多次重复使用。3、带拉环：管道闭水试验气囊好不好用，还要看是否带拉环

。