

# DN500污水管道闭水闭气气囊 厦门市政管道封堵气囊 构造简单

产品名称	DN500污水管道闭水闭气气囊 厦门市政管道封堵气囊 构造简单
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

管道堵水气囊主要用于管道的闭水实验，管道分段封堵检修，管道抢修临时闭水；很多施工方在选购产品时会忽略几个问题：最常见的问题，购买一种口径的堵水气囊“通用”使用，我们在销售中发现，最常被问的问题就是“400的堵水气囊可以用在350和300的管道上吗。

2、地下管道封堵气囊本体尺寸小、易于管道，经济实用。3、地下管道封堵气囊可以折弯180度，并有一定的耐腐蚀性能。4、地下管道封堵气囊采用增强天然合成橡胶制作而成，具有性。使用完毕后应立即对地下管道封堵气囊表面进行清洗，经检查地下管道封堵气囊表面没有附着物后方可入库，应放置在通风干燥处，不得与尖锐一起，以防扎破地下管道封堵气囊影响下次使用。

该由囊体和囊嘴组成，构成囊体的囊壁内有至少两层度尼龙骨架布，囊体与金属囊嘴结为一体。该气囊能够承受管道中较大的压力，封堵效果及佳。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。2、管道的检查：封堵前应先检查管道的是否平整光滑平整，有无突出的毛刺、玻璃、石子等尖锐物，如有立即掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。

留意，堵水气要避免立管管件接头处，原因：(1)该处有接缝，影响堵水严密性。(2)以免堵水气囊向一侧，气压打不上去，假如继承充气，堵水气囊会被打破。管道封堵气囊的施工步骤/步骤：1、：先将市政工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。

4、将堵水气囊放气，然后垂垂堵水气囊，留意不要使堵水气囊受损。二，保存：因堵水气囊使用简单，并且可多次使用。橡胶及其制品在加工，贮存和使用中，由于受内外因素的综合作用而引起橡胶物理化学性质和机械性能的逐步变坏，最后丧失使用价值，这种变化叫做橡胶老化。

各种规格的堵水气囊必须在相应的管道内使用，不能以小代大。4、楼面的口（也可以在检查口）至楼面高度，然后对管道及管件接口逐一检查，如发现有漏点，做出记号，排水后进行修复处理；如为橡胶圈柔性接口，可在渗漏接口带水紧螺栓修复。