

DN800下水管道堵漏气囊 盐城管道橡胶堵水气囊 不易变形

产品名称	DN800下水管道堵漏气囊 盐城管道橡胶堵水气囊 不易变形
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

1) 在对气囊进行充气之前,先确认气囊已完整地置入管道内。2) 在管道内对气囊进行充气时,注意只要将气囊充气到刚好靠在管壁上为止,然后到安全的距离外进行加压。加压只能在管道外进行。充气时,管道内不允许有人。

橡胶堵水气囊(管道封堵气囊)一,使用:将堵水气囊放入需要堵塞的管道口处,放入管道的长度为堵塞气囊的长度,然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力,即可进行(查看下面附带使用压力表)施工,施工完毕后打开进气阀放出空气,取出堵塞器。

注:请勿盲目充气,充气过大会损坏下水管道封堵气囊。2、加强型下水管道封堵气囊用空气压缩机(气泵)充气。产品配备双叉蝶阀和压力表,边充气边观察压力表,压力到达气囊的使用压力后停止充气(切勿超压)。三:使用注意事项1、简易型下水管道封堵气囊在使用之前要检查气门芯(或者气针)是否安装或者损坏。

二、检查管内情况在封堵作业前,应检查管道内的基本情况,对于新管道应检查管道是否因平整光滑,是否有淤泥,淤泥内是否有沉淀的突出尖锐物品对于旧管道是否有水泥渣、玻璃渣、尖锐的固体物等等,管道清理不干净会造成封堵效果下降会产生局部漏水,尤其是用于铸铁管道与水泥管道时应特别注意,以防气囊充气厚刺破下水管。

2、不得与火源、油类及,不得与尖锐一起,防止将管道堵漏气囊扎破。市场上比较常见的管道封堵气囊为无压全胶型管道橡胶水堵,普通两胶一布管道封堵气囊,一般承受压力较小,一般适用于无压或低压管道。

注意事项：1、在搬运气囊中，不得拖拉气囊，以防损伤气囊外壁。2、在工程作业时，要时刻关注气囊的压力值，如果气囊压力值在很慢的下降，大可不必停下作业，继续用打气泵给气囊补气至气压，等作业完成后在检查气囊的或者是配件哪里漏气。