

DN2000雨污分流管道堵塞气囊 嘉兴1米高压封堵气囊 加工方便

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | DN2000雨污分流管道堵塞气囊 嘉兴1米高压封堵气囊 加工方便 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 350.00/条 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

1、疏通管道：有时候我们会采用封堵气囊，对某一段管道堵上个一段时间，当上游积水达到了一定高度的时候，把管道气囊阀门打开放气，等气囊完全放完气取出气囊，强大的水流能对下游起到很好的疏通效果。2、临时引流：在夏天雨季来临的时候，有时候汛期看着某段实在是不行了，某段发生溢流了，如果可以的话，利用管道封堵气囊将上游堵上，把水引其它管网上去，能缓解一下交通压力。

管道封堵气囊工作原理就是利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气使其，当管道封堵气囊内的气体压力达到规定要求时，管道封堵气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的力堵住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。

3、未按规程操作，违规操作，或充气超过气囊规定正常压力范围造成气囊破裂的，本产品免责。4、人为损坏造成气囊不能正常使用的本产品免责。5、使用方在运输中对气囊未加有效保护，造成气囊损坏的本产品免责。

7、潜水员潜入管道内手先检查管道壁3米内上下左右是否平整无尖锐突出物。8、潜到管道内将地下管道封堵气囊用绳索拖入2.5米充分完全展开。9、潜水员上井开始充气，充气分5次完成每次加压0.02MPa。10、压力表指针达到规定压力，观察管道下游水位有无下降。

公司常年备有现货，其他规格及使用压力可根据客户需求定制，发货快，经济实惠。气囊重量厚度与规格成正比，规格越大厚度越厚，重量越大。高压管道封堵气囊是由气囊本体，钢制拉环，高压气管，压力表，连接压力表三通阀，球形开关控制阀组成的。

选购注意事项多大管道内径就选对应的管道堵水气囊产品，不能大不能小。由于管道堵水气囊两头圆形

截面是不能折叠的，堵水气囊选的过大会塞不进管道；过小的话，堵漏气囊充气起来不足以和管道紧密，会堵不住管道。