

# DN600管道封堵气囊 武汉DN600堵水气囊 优良材质

产品名称	DN600管道封堵气囊 武汉DN600堵水气囊 优良材质
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

使用气囊时，要时刻注意使用者和附近人员的安全4、不得使用空气管子来提携气囊，应该是讲缆绳和链条系到气囊上的挂钩上来提；5、气囊只能安放于圆形管道内；6、充入气囊的空气不可含油；7、务必按照工作手册对气囊进行连接；8、气囊在管道外最高允许气到0.02MPA。

2、打开立管检查口，将堵水气囊从此口慢慢向上送入约0.2m，然后向堵水气囊充气，使堵水气囊与管紧密屯水不漏为度。操纵职员在下层充气，上层注水。留意，堵水气囊要避免立管管件接头处，原因：（1）该处有接缝，影响堵水严密性。

2. 然后给水堵接上本公司配带的三通和压力表，将水堵放入需要封堵的管道内充气口在外。3. 接上空压机给水堵充气，切忌一定按照额定压力为水堵充气严禁超压，避免冲压过大损坏水堵。4. 充气完毕后，就可以进行施工作业，如果施工时间较长封堵时间超过二十个小时以上，需要定时查看压力表有无泄压状况，如发现泄压立即补压。

修复气囊的主体采用特种橡胶制成，以保证它必要的柔韧性、强度、耐久度。地下管道封堵气囊建议安装操作如下：1、地下管道封堵气囊进行地面漏气检验后确认气囊不漏气即可进行安装。2、检查完毕将地下管道封堵气囊完全放气。

修复气囊使用规范教程：1、每次使用的前/后都需要认真清洁并检查气囊及其配件；2、请务必参照实际管径大小选用正确尺寸的气囊；3、请务必选用安全可靠的充气软管和控制阀门；4、请穿戴完整的劳保服装和安全设施再操作气囊；5、正确安装气囊滚轮，操作前应认真核实；6、不能让气囊化学物品；7、清洁完管道后再将。

及时修补更换。2、仔细检查说明书，额定压力等。3、在地面接好三通压力表，缓缓的充点气，慢慢放入管道。4、清理管道壁，不要有毛刺，扎破气囊。5、仔细检测压力表，充气，切忌不能一下气，避免压力表反应不及时而发生充爆的后果。